

## Productinformatie

# 86 05 180

## Sleuteltang

Tang en schroefsleutel in één gereedschap



- Vervangt een set schroefsleutels, metrisch en inch
- Gladde bekken voor de voorzichtige montage van oppervlakte veredelde armaturen - kan direct gebruikt worden op verchroomde delen!
- Ook uitstekend geschikt voor het grijpen, klemmen, aandrukken en buigen van werkstukken
- Geen beschadiging van de kanten bij gevoelige armaturen dankzij de spelingsvrije drukvlakken van de bekken
- Snelle instelling door druk op de knop direct op het werkstuk
- Geen ongewilde verstelling van de klembekken en geen doorschieten van het scharnier
- Traploos klemmen van alle sleutelwijdtes tot de aangegeven capaciteit d.m.v. parallel staande bekken
- De slag tussen de grijpbekken maakt een snel aantrekken en losmaken van schroefverbindingen mogelijk volgens het ratelprincipe
- Hoge klemkracht dankzij 10-voudige krachtoverbrenging
- Met comfortgrepen: uit drie ergonomische componenten voor een optimaal gebruik, plus twee KNIPEXtend-aansluitingen voor uitbreidingen



| Algemeen                               |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Artikelnr.                             | 86 05 180           |
| EAN                                    | 4003773047162       |
| Tang                                   | verchroomd          |
| Kop                                    | verchroomd          |
| Greep                                  | met comfortgrepen   |
| gewicht                                | 260 g               |
| Afmetingen                             | 180 x 48 x 20 mm    |
| REACH conformiteit                     | bevat geen SVHC     |
| RoHS conformiteit                      | niet van toepassing |
| Technische specificaties               |                     |
| Bekdikte (scharnier) (B2)              | 8,0 mm              |
| Joint Thickness (B3)                   | 12,0 mm             |
| Tip Thickness (B1)                     | 5,0 mm              |
| Instelposities                         | 15                  |
| Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte) | Ø 1 1/2 inch        |
| Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte) | 40 mm               |

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden



