

## Productinformatie

# 02 06 200

## Kracht-Kombitang

- 35% krachtbesparing tegenover conventionele kombitangen
- Met lemmeten (hardheid ca. 63 HRC) voor zware toepassingen
- Gemakkelijker werken door geoptimaliseerde overbrenging
- Eenvoudiger snijden, krachtig grijpen, buigen en trekken
- Lange snijkanten voor dikke kabels
- Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik
- Präziser, minimaler Lichtspalt zwischen den Greifbacken, der die optimale Funktion der Schneiden sicherstellt
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 63 HRC



Algemeen	
Artikelnr.	02 06 200
EAN	4003773010029
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Greep	geïsoleerd met meer-componenten grepen, VDE-getest
gewicht	343 g
Afmetingen	200 x 55 x 20 mm
Norm	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 2,8 mm
Snijcapaciteiten pianodraad (diameter)	Ø 2,2 mm
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 13,0 mm
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	25,0 mm <sup>2</sup>
VDE-gekeurd	ja

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden



