

## Productinformatie

# 70 06 160

## Zijsnijtang

- Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
- De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik
- Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur
- Precisie-snijknanten voor zachte en harde draad
- Keurige snede bij Cu-draden, ook aan de snijtoppen
- Snijknanten extra inductief gehard, hardheid van de snijknanten ca. 61 HRC
- VDE-geteste veiligheid tot 1000 V



Algemeen	
Artikelnr.	70 06 160
EAN	4003773021995
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Greep	geïsoleerd met meer-componenten grepen, VDE-getest
gewicht	216 g
Afmetingen	160 x 55 x 20 mm
Norm	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,0 mm
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 2,0 mm
VDE-gekeurd	ja

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden



