

Productinformatie

26 26 200

Platspitse tang met zijsnijder (telefoontang)

- Vlakronde, lange, spits toelopende bekken
- Zeer belastbaar, elastische precisie bekken
- Geschikt voor fijnere grijp- en knipwerkzaamheden
- Met lemmeten voor zachte, middelharde en harde draad
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC



⚡ 1000V ⚡ 40° ⚡

Algemeen	
Artikelnr.	26 26 200
EAN	4003773022855
Tang	verchroomd
Kop	verchroomd
Greep	geïsoleerd met meer-componenten grepen, VDE-getest
gewicht	204 g
Afmetingen	200 x 56 x 19 mm
Norm	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,2 mm
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 2,2 mm
Bekdikte (scharnier) (T1)	9,5 mm
Puntbreedte (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Lengte grijpoppervlak (L4)	23,0 mm
Beklengte (L3)	73,0 mm
Kopbreedte (W3)	18 mm
VDE-gekeurd	ja

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden

