

## Productinformatie

# 13 42 165

## Ontmantelingstang



- Multifunctioneel - snijden, ontmantelen en afstrippen met één tang
- Geschikt voor het tijdbesparende ontmantelen en het strippen van isolatie van ronde kabels en kabels voor vochtige ruimtes (bijv. NYM-kabels)
- Vereenvoudigt de toegang vooral tot diepliggende inbouwdozen door de slanke vorm van de kop en het optimaal gebogen snijvlak
- Makkelijk en zonder beschadiging ontmantelen dankzij het ronde snijprofiel met dieptestop
- Universeel inzetbaar: precisie-isolatiegaten voor kabels 1,5 en 2,5 mm<sup>2</sup>
- Met zijsnijder voor het snijden van kabels, draden, kleine schroeven en spijkers
- Alle snijkanten extra inductief op ca. 61 HRC gehard: voor hoge slijtvastheid
- 30% geringer gewicht dan vergelijkbare tangen
- Met comfortgrepen: uit drie ergonomische componenten voor een optimaal gebruik, plus twee KNIPEXtend-aansluitingen voor uitbreidingen



Algemeen	
Artikelnr.	13 42 165
EAN	4003773079675
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Greep	met comfortgrepen
gewicht	176 g
Afmetingen	165 x 53 x 20 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,2 mm
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 2,2 mm
Afstripwaarden (diameter)	8 - 13 mm
Afstripcapaciteiten vierkante millimeter	0,75 – 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,5 mm <sup>2</sup>

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden*

