


AGENCES INDUSTRIELLES
INDUSTRIELE AGENTSCHAPPEN

Equipements Electromécaniques
Elektro-mekaniek Uitrustingen

SA **Staelens** NV

PROFIEL 41X21 2 mm x 3 m Magnelis ZM310

EC30-3 41X21



Lengte: 3 meter


Perforaties : 29.6 x 13.5 mm - **Hartafstand :** 50 mm

Afwerking : **Magnelis ZM310**

Magnelis ZM310 staal heeft een hoog zelfherstellend vermogen; snijkanten en eventuele beschadigingen herstellen zichzelf, waardoor het aanbrengen van een extra bescherm laag overbodig is.

- Goede roestbestendigheid
- Geschikt voor alle gangbare lasmethoden
- Lange levensduur
- Gebruik in maritieme omgevingen (C5M-norm)
- Gebruik in ammoniakomgevingen (stallen)
- Gebruik in chloorhoudende omgevingen (zwembaden)
- Snijkanten worden beschermd tot 6 mm
- Geschikt voor afwerkingen zoals coaten, verlijmen en lassen
- Minder schadelijk voor het milieu

PROFIEL 41X21 2 mm x 3 m Magnelis ZM310 EC30-3 41X21



Toegestane lasten (N)

L (mm)	Last op een punt	Last op twee punten	verdeelde last
500	1262	946	2.524
1000	631	473	1.262
1500	421	315	841
2000	315	237	631
2500	252	189	505
3000	210	158	421

Alle toegestane belastingen in NEWTON (N).

De belasting op basis van toegestane spanning is gebaseerd op het materieelrendement. Een extra veiligheidsfactor van 2 wordt aanbevolen.