


AGENCES INDUSTRIELLES
INDUSTRIELE AGENTSCHAPPEN

Equipements Electromécaniques
Elektro-mekaniek Uitrustingen

SA **Staelens** NV

PROFIEL 41X41 2 mm x 3 m Magnelis ZM310

BC30-3 41X41



Lengte: 3 meter

Perforaties : 29.6 x 13.5 mm - **Hartafstand :** 50 mm


Afwerking : **Magnelis ZM310**

Magnelis ZM310 staal heeft een hoog zelfherstellend vermogen; snijkanten en eventuele beschadigingen herstellen zichzelf, waardoor het aanbrengen van een extra bescherm laag overbodig is.

- Goede roestbestendigheid
- Geschikt voor alle gangbare lasmethoden
- Lange levensduur
- Gebruik in maritieme omgevingen (C5M-norm)
- Gebruik in ammoniakomgevingen (stallen)
- Gebruik in chloorhoudende omgevingen (zwembaden)
- Snijkanten worden beschermd tot 6 mm
- Geschikt voor afwerkingen zoals coaten, verlijmen en lassen
- Minder schadelijk voor het milieu

PROFIEL 41X41 2 mm x 3 m Magnelis ZM310

BC30-3 41X41



L (mm)	Last Op een punt	Last Op twee punten	Verdeelde last
500	3470	6941	2.603
1000	1735	3470	1.301
1500	1157	2314	868
2000	868	1735	651
2500	694	138	521
3000	578	1157	434

Alle toegestane belastingen en NEWTON (N).

De belasting op basis van toegestane spanning is gebaseerd op het materieelrendement. Een extra veiligheidsfactor van 2 wordt aanbevolen.