



Aquastop

Aquastopp är ett färdigblandat bruk.

Tillsätt enbart vatten innan produkten skall appliceras

Egenskaper

- 1 komponent, endast vatten tillsätts.
- Extremt snabb avbindning.
- Stoppar läckor snabbt.
- God vidhäftning, även med rinnande vatten under tryck

Begränsningar:

- Aquastop ska inte användas vid temperaturer under +1C.
- Tål inte frost under härdningsperioden.

Användningsområden

- Aquastop används för snabbreparation av läckor, där vatten trycker, rinner eller sipprar.
- Aquastop uppnår hög hållfasthet, redan efter några minuter.
- Kan användas både inomhus och utomhus.

Användarvägledning

- Underlaget rengörs/skrapas rent från löst material
- Aquastop kan appliceras på fasta, torra och fuktiga ytor.
- Släta ytor måste slipas eller grovslipas lätt för att säkerställa tillräcklig vidhäftning.
- Fyll en plasthink med uppmätt mängd vatten, tillsätt uppmätt mängd AquaStop bruk och blanda samman
- Blandning utförs manuellt med en spatel, eller så blandas den för hand.

AquaStop härdar mycket fort. Blanda inte mer än behovet / behandling.

AquaStop härdar/hårdnar vanligtvis på 1-2 minuter.

- Bred ut massan på relevant yta med en limsked, stålspackel eller annat lämpligt verktyg. Kan även appliceras för hand. Handpåläggning är nödvändigt för reparation under tryck.
- Handläggningstiden är ca. 1 minut, när temperaturen är +20 C.

Förpackning

- Levereras i 5 kg hinkar.

Säkerhetsdatablad finner du på: <https://www.arstec.se/produkter>

För mer information:

www.arstec.se

info@arstec.se

Telefon 0733-89 82 70