

REPHALT®

PERMANENT REPARATIONS ASFALT



SCAN ME




REPHALT® I EN ÖVERBLICK

Asfalt för permanent resultat
oberoende av väder och årstid

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Professionell återställning av alla hårdbelagda ytor
- Permanent reparation av potthål / slaghål / borrhål
- Skapa ramper
- Kompensera för nivåskillnader
- Fylla svackor / ojämnheter
- Asfaltering runt fundament, stolpar, vägräcken, vägbelysning etc
- Återställa avgrävningar, områden vid husentréer, uppfarter och parkeringsplatser



- ✓ Kornkurvor från 0-2 – 0-11
- ✓ Motsvarande 7.5% penetrationsbitumen 160/220
- ✓ Körbar omedelbart efter läggning / komprimering
- ✓ Härdar med vatten
- ✓ Stenmaterial av högsta kvalite. Kulkvarnsvärde 5.9
- ✓ 100% återvinningsbar




REPHALT®

PERMANENT REPARATIONS ASFALT

REPHALT® är en kall Reaktivt asfalt (härdar i kontakt med vatten)
Lämplig för alla asfalteringsarbeten på små som stora ytor.

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR



1
För optimal vidhäftning rekommenderas förbehandling med REAKTIV PRIMER.



2
Tillsätt vatten innan komprimering ca 0,5 lit / 10kg **REPHALT®**.



3
Fördela och jämna ut för snygga och hållbara reparationer.



4
Komprimera väl med hjälp av en handstamp, vibropadda eller vält beroende på ytans storlek.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Avlägsna skadade och lösa kanter runt området som skall repareras. Kan användas alla årstider, i alla väderförhållanden. Vid förhållanden med vattenfyllda hål appliceras asfalten direkt i utan vidare behov att tillsätta vatten.

FÖRBRUKNING

Med en genomsnittlig installationstjocklek på 1 cm krävs en 25 kg hink **REPHALT®** för 1 m². Egenvikt 2.4 kg / liter

PRODUKTINFORMATION

Produktförpackning	REPHALT®
REPHALT® 20 kg hink	40 hink / pall
REPHALT® 14 kg folie säck	72 säck / pall

REPHALT® Kann omgående läggas lager på lager vid behov av tjockare fyllnader. Viktigt att komprimera mellan varje fyllnad.

Alla verktyg som används kan rengöras med rengöringsmedel som är anpassade att lösa bitumen. Via MultiClean är ett användar och miljövänligt alternativ från ARSTEC.

REPHALT® STENFRAKTIONER TILLGÄNGLIGA

■ 0/2, 0/4, 0/8, 0/11



ARSTEC Sverige:
info@arstec.se
www.arstec.se

