



Plast FS

Plast FS är en snabbhärdande och fiberbase-rad lätt reparationsbetong. Tillsatt bara vatten. **Plast FS** är extremt lätt att bearbeta och härdar snabbare än vanlig reparationsbetong.

Egenskaper

- Tillsatt endast vatten.
- Snabb härdningstid.
- Lätt formbar.
- Stabil.

Begränsningar

- **Plast FS** bör inte användas under 5°C.
- Tål inte frost under härdningsperioden.

Användningsområden

- **Plast FS** är särskilt lämplig för krävande applikationer reparationsuppgifter i nedstigningsbrunnar, bottensektioner och för liknande uppgifter där det ställs krav på en stabil och formbar betong med snabb härdningstid.
- **Plast FS** är lätt att forma och kan användas överallt nödvändigt att gjuta stora och varierande skiktjocklekar, och där en relativt snabb härdningstid krävs.

Användarvägledning

- För att säkerställa största möjliga bindning till gammal betong ska underlaget vara rent från cementslam, damm, olja, fett och andra lösa föroreningar.
- Det rengjorda underlaget fuktas lätt innan applicering
- Som riktlinje kan **Plast FS** gjutas i lagertjocklekar från 2 mm till 10 cm
Den färdiga blandningen appliceras ut och komprimeras noggrant.
Appliceringen sker för hand (kom ihåg handskar) eller med murslev.
- Efterbehandling kan göras med utjämning, slipbräda eller utjämningsverktyg av stålslev.
- I varma perioder ska nygjuten betong skyddas, undvika för snabb torkning orsakad av direkt solljus etc.
I vinterperioder skyddas betongen (ev. med vintermattor) under de första härdningsdagarna, mot stark nattfrost, hård vind etc

Förpackning

- 25 kg säckar