

Ditt hållbara och miljövänligare alternativ för asfaltreparationer

HIGHWAY FIX

Permanent reparationer för högtrafikerade vägar
och motorvägar



Genom att använda Highway fix får du en asfaltreparation av absolut högsta kvalitet och bidrar samtidigt till att medvetet reducera utsläppen och förbättra miljön

Highway Fix är en kall, miljövänligare, fukthärdande asfaltblandning för hållbara reparationer som ger samma hållbarhet och kvalitet som vanlig, varm asfalt (ABT).

Highway Fix produceras med "grön" el från solenergi och eget vattenkraftverk.

Highway Fix tillverkas av hårt penetrationsbitumen och med stenmaterial som har kulkvarnsvärde bättre än 7 (5.9)

Highway Fix är godkänt för permanenta reparationer av högtrafikerade vägar och motorvägar

Miljövänligare!

Tillverkat av återvinningsbara råvaror utan innehåll av skadliga ämnen och flyktiga kemiska lösningsmedel.

Highway Fix ger ingen värmeblödning av bindemedlet som så ofta sker med vanlig kallasfalt.

Highway Fix är helt ofarligt för miljön och består uteslutande av miljövänliga råvaror som kan återanvändas.

Läggs utan användning av specialutrustning och kan trafikeras omedelbart.

Härdar snabbt och uppnår samma egenskaper som konventionell varm asfalt.

Aktiveras och härdar med vanligt vatten.

Kan läggas under regniga, fuktiga och kalla förhållanden.



Klistra




Fyll




Vattna



Jämna av



Packa



Klart!

Användningsområden

Highway fix kan läggas på alla typer av asfaltytor i en tjocklek av 10-50mm per lager. Tjockare lager läggs i flera omgångar.

Highway fix används till fyllning av borrh- och potthål samt mindre reparationer upp till 2m² på alla typer av asfaltbeläggningar, motorvägar, landsvägar med hög andel trafik

Highway Fix är en permanent lagning och behöver ingen efterföljande åtgärd och kan läggas över med en varm asfaltmassa.

Kvalitetsegenskaper

Highway fix är en kall asfaltblandning av stenkross, bitumen och en speciell biobaserad mjukgörare som reagerar på vatten med egenskaper som varm asfaltmassa (ABT).

Highway fix används kall och härdar på några timmar beroende på omgivande lufttemperatur. Asfalten kan trafikeras omedelbart efter utläggning!

Highway fix innehåller hårt penetrationsbitumen och sten med mycket hög kvalitet (kulkvarnsvärde < 7) vilket gör den godkänd även för högtrafikerade europavägar med dubbdäcksslitage.

Highway är lättpackad och uppnår en hög packningsgrad och ett hålrum likt kraven för varm asfaltmassa vilket höjer asfaltens beständighet.

Vidhäftning mellan bitumen och sten är mycket god, bättre än för varm asfaltmassa vilket ger lång livslängd.

Highway fix kan läggas i regn och användas vid temperaturer ned till -5°C.

Förpackningar och förvaring

Highway fix finns i folien säck om 14 kg. Egenvikt 2,4 kg.

Finns i fraktioner 0-8 och 0-11

Tomma förpackningar sorteras som restavfall.

Highway fix ska förvaras vid en jämn temperatur, ej utomhus eller i direkt solljus.

Förpackningarna är märkta med bäst före datum.

Utförande

Rengör underlaget och skarvar grundligt.

Klistra skarvar med REaktiv primer eller en bitumen emulsion C50 eller C65.

Fyll hålet eller ytan som skall lagas med Highway fix.

Tillsätt 2-4 % vatten av massans vikt och fördela massan jämnt.

Lägg asfalten med en viss förhöjning med hänsyn till skiktets tjocklek och efterföljande kompaktering.

Beakta mintjocklek 2,0 ggr stenstorleken och maximaltjocklek 4,0 ggr stenstorleken för varje lager.

Komprimera med lämplig utrustning, stamp, markvibrator (Padda) eller vält.

Arbetsredskap kan rengöras med rapsolja eller annat biologiskt släppmedel.

Öppnade säckar ska användas snarast då luftfuktigheten efter öppning kan få asfalten att härda.

Ytterligare tips, råd och anvisningar fås på begäran.



Övrig information

Varudeklaration finns och medföljer leveransen.

Våra försäljnings- och leveransvillkor gäller för både leverans och garanti.