

Generelle akseptkriterier:



- Ein føreset at tiltakshavar har sikra seg naudsynte rettar og erklæringer for leidningsgrunn over annen eigedom, og for tilknyting og vedlikehald av private fellesleidningar.
 - For avlaupsinstallasjonar må ein særskilt sjå til at høgd mellom tilknytingspunkt og lågaste vasslås er i samsvar med krav i standard abonnementsvilkår for vatn og avlaup.
 - Ved tilknyting til offentleg vassforsyning er det krav om installasjon av vassmålar og utvendig stoppekran.
 - Stikkledningar skal ha minimum 1,2 m overdekning, eller sikrast mot frost og ytre påverknad på annan godkjend måte.
 - Ein føreset at ansvarleg føretak for prosjektering har gjort ei fagleg vurdering av eksisterande fellesleidningar og konkludert med at både kvalitet og kapasitet er tilfredsstillande for den auka belastning som det nye tiltaket gjev.
 - Vi føreset at søker har kontrollert at det omsøkte tiltaket vil ha eit tilfredsstillande vasstrykk, utifrå plassering.
 - Installasjonar skal utførast slik at tilbakestrømning eller inntringing av ureine væsker, stoffer eller gasser på offentleg leidningsnett ikkje kan skje. Tilbakeslagssikring skal monterast i samsvar med NS-EN 1717.
 - Dersom bygg skal sprinklast må ein søker særskilt om dette. Ein må då oppgi den mengde vatn ein har behov for, med krav til resttrykk. Sprinklervatn og forbruksvatn skal gå i felles leidning inn i bygget, frå utvendig kum med stengeventil.
- Teknisk slutt dokumentasjon skal sendast til ØyVAR når tiltaket er utført. Dokumentasjonen skal normalt omfatta:
- Målsatt som bygd-teikning med utført leidningstrase frå tilknytingspunkt og fram til veggliv inntekna. For alle tiltak skal tilknytingspunkt, stakerummer og stoppekranar koordinatfestast i UTM sone 32 EUREF89, NN2000.
 - Aktuelle tinglyste erklæringer/rettar
 - Slutt dokumentasjonsskjema
 - Vassmålskjema
- Anlegg som skal overtakast av ØyVAR for drift, vedlikehald og eigarskap må krav til slutt dokumentasjon i VA-norm for Øygarden kommune følgjast.

- ØyVAR har ikkje gått gjennom dei tekniske planane i detalj, og om det seinare skulle verta oppdaga feil eller manglar ved tiltaket, vil det verta krevd retting eller komplettering.
 - Tekniske avvik frå VA-norm eller frå standard abonnementsvilkår for vatn og avlaup vert berre tillatt etter skriftleg søknad om dispensasjon.
- Ved større avvik frå tidlegare innsendte planar i samband med søknad om førehandstilsegn, skal reviderte planar sendast til ØyVAR for godkjenning før utføring. ØyVAR kan då stille nye akseptkriteriar.
- I tillegg til pbl og tilhøyrande forskrifter skal tiltaket også oppfylle krava i standard abonnementsvilkår for vatn og avlaup. VA-anlegg som skal overtakast av ØyVAR og alle påkoplingspunkt til offentleg nett skal byggjast etter krava i VA-normen for Øygarden kommune. VA-norm finn ein her: <https://www.va-norm.no/oygarden/>
- Søknad etter Plan- og bygningslova (pbl) sendast Øygarden kommune i samsvar med krava for søknadspliktige tiltak.
- Førehandstilsagn for tilknytning til offentleg VA-nett gjeld i 3 år frå utferdingsdato. Er ikkje tiltaket sett i gang innan tre år, fell løyvet bort. Forlenging av løyve vert berre gjeve etter skriftleg søknad. Kopi av førehandstilsagn med akseptkriterier må vedleggast når søknad om tiltak vert sendt byggesaksavdelinga i Øygarden kommune for behandling etter pbl. Ansvarleg søker er pliktig til å informera tiltakshavar om desse akseptkriteriane.