

AD-here LOF 65-00 EU



Aminbasert vedheftingsmiddel, utviklet for å gi ypperlig vedheft og bedre håndteringsegenskaper. Benyttes ved høy inngående fuktinnhold og i LTA med skumbitumen.

Egenskaper:

- Passivt og aktivt vedheftingsmiddel
- Spesielt tilpasset sure bergarter og for Skandinaviske forhold
- Ekstra god vedheft på høytrafikkerte veier
- Øker bestandigheten i asfaltmassen
- Forbedrer bearbeidbarheten og komprimeringsarbeidet i asfaltmassen
- Fettsyreinnhold 90-100%
- Pumpbar fra 23°C
- Kan lagres i bitumentank inntil 2 uker

Bruksområder:

- For varm asfaltproduksjon (hotmix), lavtemperatur asfalt og halvvarme asfaltdekker
- Høyt inngående fuktinnhold i tilslag og asfaltgranulat (>3% fukt)
- Ved høy andel gjenbruksasfalt
- Basiske, intermedieære og sure bergarter (Kalkstein, basalt, dioritt, granitt, kvartsittdolomitt og porfyr)

Brukerveiledning:

- Tilsettes 0,25 - 0,6 % av bitumenmengden for varm- og LTA asfalt
- Tilsettes 0,6 - 1,2% av bitumenmengden i halvvarme masser
- Tilsettes i bitumenrøret eller i bitumenvekten. Kan også tilsettes i bitumenbilen ved depoet.

Forpakninger:

- 1000L IBC container