

AD-here LOF 65-00 Light



Aminbasert vedheftingsmiddel, utviklet for å kunne pumpes på lave temperaturer. Kan også benyttes i LTA med skumbitumen ved fuktinnhold under 3% på inngående tilslag.

Egenskaper:

- Passivt og noe aktivt vedheftingsmiddel
- Spesielt tilpasset sure bergarter og for skandinaviske forhold
- Gir god vedheft på de fleste steinmaterialer
- Fettsyreinnhold 60-70%
- Pumpbar fra 5°C
- Kan lagres i bitumentank inntil 1 uker

Bruksområder:

- For varm asfaltproduksjon (hotmix)
- Lavt inngående fuktinnhold i tilslag og asfaltgranulat (<3% fukt)
- Basiske, intermediære og sure bergarter (Kalkstein, basalt, dioritt, granitt, kvartsittdolomitt og porfyr)
- For LTA masser kreves det større tilsetningsmengde
- Kan anvendes for halvvarme masser produsert i trommel
- For produksjon av halvvarme masser med dampoppvarming anbefales AD-Here LOF 65-00 EU

Brukerveiledning:

- Tilsettes 0,25 - 0,75 % av bitumenmengden for varm asfalt
- Tilsettes 0,6 - 1,0 % av bitumenmengden for LTA
- Tilsettes 0,8 - 1,2% av bitumenmengden i halvvarme masser
- Tilsettes i bitumenrøret eller i bitumenvekten. Kan også tilsettes i bitumenbilen ved depotet.
- Høyt fuktinnhold i inngående tilslag krever større tilsetningsmengde

Forpakninger:

- 1000L IBC container