

ArOptimal



Aminbasert vedheftingsmiddel, utviklet for å gi både ypperlig vedheft og komprimeringsegenskaper. Benyttes ved lange transportavstander eller til produksjon av LTA uten skumbitumen.

Egenskaper:

Ny generasjon viskositetsforbedrende vedheftingsmiddel.

Passivt og aktivt vedheftingsmiddel.

Muliggjør temperatursenking på 15-30° C uten skumming av bitumen.

Spesielt tilpasset sure tilslag og skandinaviske forhold.

Øker bestandigheten i asfaltmassen

Ekstra bra for høytrafikkerte veier.

Minde røyk og lukt.

Pumpbar fra 25°C

Bruksområder:

For alle typer asfaltmasser (Hotmix, LTA og PMB masser)

For halvvarme asfaltmasser med høy andel asfaltgranulat.

Høy inngående fuktinnhold i tilslag og asfaltgranulat (>3% fukt)

Ved lange transportavstander.

Basiske, intermediære og sure bergarter (Kalksten, basalt, diorit, granit, kvartsit, dolomit og porfyr)

For økt bearbeidbarhet og komprimeringsegenskaper også på lavere temperaturer.

Bruerveiledning:

0,2-0,6% av bitumenmengde i hotmix og LTA

0,6-1,2% av bitumenmengde i halvvarme asfaltmasser.

Tilsetningsmengde beroende på grad av temperatursenking.

Tilsettes ved depot, bitumenbil, bitumenledning eller i bitumenvekten

Forpakninger:

1000L IBC container