



Fugeemulsjon F (Bitem Fuge)

Fugeemulsjon F er en fleksibel PMB basert emulsjon til forsegling av sprekker og skjøter i asfaltdekker

Egenskaper:

Bindemiddelinhold ca 65%

Bindemiddelet består av polimermodifisert bitumen og aromatisk olje med foryngende egenskaper

Elastisk, gjør ferdig overflate med kulde- og varrefleksibelt

Langsom til mediumbrytende

Bruksområder:

Oppfylling av tynne sprekker i asfaltdekket (0-10 mm)

Forsegling av oppsmuldrede asfaltskjøter

Forsegling av krakelerte områder for å gi lengre levetid

Forsegling av åpne strukturer i både nye og gamle asfaltdekker

Bruerveiledning:

Reparasjonsområdet koster eller blåses rent for veistøv.

Deretter fuktes det lett for å gi en lett sugende overflate.

Fugeemulsjon F kan sprøytes på med egnet sprøyteutstyr eller med nal. Forbruk ca 0,4 - 1,0 kg/m².

Innen emulsjonen bryter, kan den med fordel avstrøs med 0/4 eller 2/5 steinmaterialer for å skape friksjon i overflaten. Forbruk 3 - 8 kg/m².

Overflødig avstrøingsmateriale koster bort innen trafikk settes på.

Forpakninger:

20 L blikkspann med helletut (22 x 20 L spann pr pall)

210 liter fat

1000 liter IBC