



# Wetrep™

Miljøvennlig, kald reparasjonsasfalt for permanent lapping av slag hull, borkjerne hull, sprekker, skader, fordypninger o.l i asfalt og betong

## Egenskaper:

- Kan belastes umiddelbart etter utlegging
- Herder ved tilsetning av vann, oppnår samme styrke som varm AB innen et døgn
- Kan legges i regnvær og ved temperaturer ned til  $-5^{\circ}\text{C}$
- Fullverdig kornkurve som tilsvarende AB masse
- Kulemølleverdi 5,9, kan benyttes på høytrafikkert vei
- Basert på penetrasjonsbitumen og bio-olje
- Trenger ikke å bli fjernet før reasfaltering
- Kan gjenbrukes på samme måte som vanlig asfalt
- Løsemiddelfri
- Egenvekt 2,5 kg/l

## Bruksområder:

- Permanent lapping av slag hull, borkjerne hull og skader i asfalt og betong
- Justering av kumrammer
- Små fartsdumper
- Asfaltering av mindre gravearbeid (<5m<sup>2</sup>)

## Bruerveiledning:

- Løste steiner/asfalt fjernes fra kantene
- Underlag og kanter kan med fordel limes, f.eks med REphalt primer eller Johnsen spesielemulsjon
- Legg ut massen med ca 20% overhøyde og tilsett vann
- Komprimer først kantene med stampe, komprimator eller vals, deretter innover mot midten
- Dersom reparasjonen er dypere en 50 mm, bør massen legges i flere omganger og komprimeres godt mellom hvert lag
- Det anbefales også å forsegle overflaten 15-20 cm utenfor reparasjonen for å forhindre nye skader/hull
- Åpnet sekk/spann bør brukes snarest
- Utstyr rengjøres med asfaltløsende middel, f.eks ArClean

## Forpakninger:

Wetrep 0/11: 40 x 25 kg spann

Wetrep 0/8: 40 x 25 kg spann, 72 x 14 kg sekk

Wetrep 0/4: 40 x 25 kg spann

Wetrep 0/2: 40 x 25 kg spann