

AD-Here LOF 65-00 EU



Aminbaserat lim, designad för att ge utmärkt vidhäftning och bättre hanteringsegenskaper. Används vid hög ingång fukthalt och i LTA med skumbitumen.

Egenskaper:

- Passivt och aktivt lim.
- Speciellt anpassad för sura bergarter och för skandinaviska förhållanden.
- Extra bra vidhäftning på högtrafikerade vägar.
- Ökar hållbarheten på asfaltmassan.
- Förbättrar bearbetbarhet och kompressionsarbete i asfaltmassor.
- Fettsyrahalt 90-100%.
- Pumpbar från 23°C.
- Kan förvaras i bitumentank i upp till 2 veckor.

Applikationer:

- För varm asfaltproduktion (hotmix), lågtemperaturasfalt och halvvarm asfaltbeläggning.
- Hög inkommande fukthalt i ballast och asfaltgranulat (> 3 % fukt).
- Med hög andel återvunnen asfalt.
- Alkaliska, mellanliggande och sura bergarter (kalksten, basalt, diorit, granit, kvartsitdolomit och porfyr).

Användarguide:

- Tillsätt 0,25 - 0,6 % av bitumenmängden för varm och LTA Asfalt.
- Tillsätt 0,6 - 1,2 % av mängden bitumen i halvvarma massor.
- Lägg till bitumenröret eller till bitumenvikten. Kan även sätta i bitumenbilen vid depån.

Förpackning:

- 1000L IBC-behållare.