

# REaktiv Primer

Asfaltklister för ökad vidhäftning av REphalt och REfug



REaktiv Primer är ett asfaltklister för ökad vidhäftning av t.ex. REphalt och REfug

Använd REaktiv Primer vid asfaltarbeten där extra vidhäftning är viktigt t.ex. skurna asfaltkanter, lagning på existerande asfalt, mot betong och vid spetsning eller väldigt tunna lagningar.

## Gör så här:

Rengör lagningsytan från överflödigt grus och damm. Skaka burken väl och påför primern på torr eller endast lätt fuktig yta genom att spraya ytan rikligt från ca 15-25 cm avstånd. REphalt eller Refug kan därefter påföras omgående.

## Materialåtgång

ca 0,1 - 0,3 kg/m<sup>2</sup>

## Rengöring

Arbetsredskap kan rengöras med rapsolja eller annat medel för borttagning av olja/fett. Händer rengörs med tvål eller annat handrengörings-medel som har förmåga att avlägsna olja.

## Förpackning och lagring

Nettovikt : 625 g / burk. Rekommenderad användning inom 12 månader

## Övrigt

Denna produktanvisning gäller vid normala förhållanden. Vid extrema belastningar och omständigheter bör Arstec.se kontaktas för rådgivning.

Våra försäljnings- och leveransvillkor gäller för både leverans och garanti.

Säkerhetsdatablad finner du på: <https://www.arstec.se/produkter/>

För mer information: [www.arstec.se](http://www.arstec.se)

[info@arstec.se](mailto:info@arstec.se)

Telefon 0733-898270



# REaktiv Primer

Asfaltklister för ökad vidhäftning av REphalt och REfug



REaktiv Primer är ett asfaltklister för ökad vidhäftning av t.ex. REphalt och REfug

Använd REaktiv Primer vid asfaltarbeten där extra vidhäftning är viktigt t.ex. skurna asfaltkanter, lagning på existerande asfalt, mot betong och vid spetsning eller väldigt tunna lagningar.

## Gör så här:

Rengör lagningsytan från överflödigt grus och damm. Skaka hinken eller rör om väl och påför primern på torr eller endast lätt fuktig yta genom att pensla ytan rikligt. REphalt eller Refug kan därefter påföras omgående.

## Materialåtgång

ca 0,1 - 0,3 kg/m<sup>2</sup>

## Rengöring

Arbetsredskap kan rengöras med rapsolja eller annat medel för borttagning av olja/fett. Händer rengörs med tvål eller annat handrengörings-medel som har förmåga att avlägsna olja.

## Förpackning och lagring

Nettovikt : 5kg / hink. Rekommenderad användning inom 12 månader

## Övrigt

Denna produktanvisning gäller vid normala förhållanden. Vid extrema belastningar och omständigheter bör Arstec.se kontaktas för rådgivning.

Våra försäljnings- och leveransvillkor gäller för både leverans och garanti.

Säkerhetsdatablad finner du på: <https://www.arstec.se/produkter/>

