



Aquastop

Aquastopp er ferdigblandet mørtel som kun tilsettes vann på byggeplassen.

Egenskaper:

Fordeler:

- 1 komponent, tilsettes kun vann.
- Ekstremt rask avbinding.
- Stanser utettheter raskt.
- Godt feste, selv med rennende vann.

Begrensninger:

- Aquastop bør ikke anvendes ved temperaturer under +1C.
- Tåler ikke frost under avherdingsperioden.

Bruksområder:

- Aquastop brukes til hurtigreparasjon av utettheter, der det renner eller siver vann.
- Perfekt til små reparasjoner, tetting av revner og hull som skal etterbehandles umiddelbart etter en reparasjon.
- Aquastop oppnår relativt høy styrke, allerede etter få minutter.
- Brukes både inne og ute.

Bruerveiledning:

- Underlaget rengjøres for løst materiale, støv, sementreter, olje, mørtelrester og andre urenheter som kan forhindre at den fester seg.
- Aquastop kan påføres faste, tørre og fuktige underlag.
- Glatte underlag skal slipes eller ruhugges lett, for å sikre tilstrekkelig vedhefting.
- Avmålt blandevann helles i et plastspann, før pulveret tilsettes under omrøring.
- Blanding utføres manuelt med muskje, eller det blandes for hånd. På grunn av produktets svært korte bearbeidingsstid blandes kun den mengde mørtel som kan brukes før den begynnende avbindingen starter, vanligvis 1-2 minutter.
- Massen fordeles på den aktuelle flaten med limskje, stålsparkel eller annet egnet verktøy. Kan også påføres for hånd.
- Forarbeidstiden er ca. 1 minutt, når temperaturen er +20 C.

Forpakning:

- Leveres i 5 kg spann.

Sikkerhetsdatablad finner du på: <https://www.arstec.no/produkter>