



Plast FS

Plast FS er en hurtigherdende og fiberbasert lettvektsreparasjonsbetong som kun skal tilsettes vann. Plast FS er særdeles lett å bearbeide og herder raskere enn vanlig reparasjonsbetong.

Egenskaper:

Fordeler:

- Tilsett kun vann.
- Rask herdetid.
- Lett formbar.
- Stabil.

Begrensninger:

- Plast FS bør ikke brukes under 5°C.
- Tåler ikke frost under herdeperioden.

Bruksområder:

- Plast FS er spesielt egnet til krevende reparasjonsoppgaver i nedstigningskummer, bunnseksjoner og til lignende oppgaver der det stilles krav til en stabil og formbar betong med hurtig herdetid.
- Plast FS er lett å forme og kan brukes der det er nødvendig å støpe store og varierende lagtykkelser, og der det er nødvendig med relativ hurtig herdetid.

Brukerveiledning:

- For å sikre størst mulig binding til gammel betong skal underlaget være rent for sementslam, støv, olje, fett og andre løstsittende urenheter.
- Det avrensede underlaget skal fuktes til en ensartet matt og svakt tiltrekkende overflate.
- Plast FS kan veiledende støpes i lagtykkelser fra 2 til 100 mm. Ferdig blanding settes ut og komprimeres grundig. Utsettingen foretas for hånd (husk hansker) eller vanlig murerverktøy.
- Etterfølgende finish kan foretas med utjevning, pussebrett eller murskje stålavretningsverktøy.
- I varme perioder skal nystøpt betong beskyttes mot for rask uttørking ved trekk, høy temperatur, sollys osv. I vinterperioder beskyttes betongen (evt. med vintermatter) i de første herdedøgnene, mot sterk nattefrost, hard vind, osv.

Forpakning:

- Leveres i 25 kg sekker.

Sikkerhetsdatablad finner du på: <https://www.arstec.no/produkter>