



# Våtspøytbetong m/fiber og Admix

Våtspøytbetong m/Fiber og Admix er et pumpbart, sementbasert, ferdigblandet tørrmørtelprodukt.

## Egenskaper:

### Fordeler:

- Utfyllingsmateriale i bærende konstruksjoner.
- Opptil 60 mm påføringstykkelse.
- Pumpbar.
- Klepeforbedrende addiiver.
- Vanntett.
- Kun tilsatt vann.

### Begrensninger:

- Bør ikke anvendes ved temperaturer under +5C.
- Tåler ikke frost under avherdingsperioden.

## Bruksområder:

- Reparasjonsarbeid av betongkonstruksjoner på bruer, altaner, fasader, søyler o.l.
- Rehabilitering av kummer.
- Reparasjonsarbeid av betongdekker.

Sikkerhetsdatablad finner du på: <https://www.arstec.no/produkter>

## Brukerveiledning:

- Underlag rengjøres for olje, fett og løse partikler.
- Evt. armeringsjern renses for rust etc. Armeringsjern må stitte fast og ikke kunne vibrere.
- Glatte underlag må slipes ru for å sikre optimal vedheft.
- Bland i egnet blandemaskin i min. 5 min.
- Sprøytingen foregår normalt nedenfra og oppover, mens dysen beveges vinkelrett på underlaget.
- Dersom det ønskes tykkere lag, må første lag ha satt seg og være sterkt nok til å kunne holde neste lag.
- Nysprøytet betong må ikke utsettes for vann og raskt etter utlegging beskyttes mot hurtig uttørking som vind, høy romtemperatur og sol m.m.

## Forpakning:

- Leveres i 25 kg sekker.
- 48 sekker pr pall.