



## Fogemulsion F

Fogemulsion F är en flexibel PMB-baserad emulsion för tätning av sprickor och fogar i asfaltbeläggningar

### Egenskaper:

Bindemedelsinnehåll ca 65 %.

Bindemedlet består av polymermodifierad bitumen och aromatisk olja med förnyande egenskaper.

Elastisk, ger ytan en kyla- och värmeflexibilitet.

Långsam till medelsnabb brytning.

### Användningsområden:

Fyllning av tunna sprickor i asfaltytan (0-10 mm)

Tätning av skadade asfaltfogar.

Tätning av spruckna områden för att ge längre livslängd.

Tätning av öppna strukturer i både nya och gamla asfaltbeläggningar

Säkerhetsdatablad finner du på: <https://www.arstec.se/produkter>

### Användarguide:

Rengör reparationsområdet från vägdamm.

Därefter fuktas det något för att ge en lätt sugande yta.

Fogemulsion F sprayas därefter på med lämplig sprututrustning eller fördelas ut med en skrapa.

Förbrukning ca 0,4 - 1,0 kg/m<sup>2</sup>.

Innan emulsionen fäller kan den med fördel strös med 0/4 eller 2/5 stenmaterial för att skapa friktion i ytan.  
Förbrukning 3 - 8 kg/m<sup>2</sup>.

Överskottet av materialet sopas bort innan trafik släpps på.

### Förpackning:

1000 liter IBC