



OecoPhalt R

Högkvalitativ massa med hållbarhet som varm asfalt.

Egenskaper:

- Kan användas i alla temperaturer, väderförhållanden och även på våta ytor.
- Miljövänlig produkt som är redo att användas.
- Används kallt.
- Härdare med vatten.
- Kan trafikeras omedelbart.
- Behöver inte tas bort innan omasfaltering.
- Kan återanvändas på samma sätt som vanlig asfalt.

Användningsområden:

- Permanent lappning av potthål, borrhärnhål och skador i asfalt och betong.
- Justering av sumpramar.
- Små farthinder.
- Asfaltering av mindre schaktarbeten (<5m²).

Säkerhetsdatablad finner du på: <https://www.arstec.se/produkter>

Användarguide:

- Lösa stenar/asfalt tas bort från kanterna.
- Underlag och kanter kan med fördel limmas, t.ex. med REphalt primer.
- Lägg ut massan med ca 20 % överhöjd och tillsätt vatten.
- Pressa först kanterna med en handstöt, komprimator eller rulle, sedan inåt mot mitten.
- Om reparationen är djupare än 40 mm ska massan läggas i flera lager och packas väl mellan varje lager.
- Det rekommenderas även att tätta ytan 15-20 cm utanför reparationen för att förhindra nya skador/hål.
- Utrustning rengörs med ett asfaltlösningsmedel, t.ex. ArClean.

Förpackning:

- Oecophalt R 0/6: 25kg hink av återvunnen miljöplast.