

Varje år sprids det i Norden tonvis med lösningsmedel i luften och marken till följd av lagningar med traditionell kallasfalt.

Med REphalt kan de utsläppen helt elimineras!

Vi är så säkra på kvalitén och hållbarheten att vi lämnar 2 års garanti på en korrekt utförd reparation.

Var med och bidra till en bättre miljö – beställ och laga redan idag!

För aktuella priser och villkor. Besök vår hemsida och ta del av våra senaste erbjudanden.

Hämta säkerhetsdatablad och produktblad på:
<https://www.arstec.se/produkter/>

www.arstec.se

info@arstec.se

Telefon 0733-898270

Helt utan miljöfarliga lösningsmedel

REphalt[®]
Hållbar Reparationsasfalt



Hållbart

Snabbt

Enkelt

För permanenta reparationer!

Genom att använda REphalt får du en lagning av absolut högsta kvalitet! Samtidigt bidrar du till att medvetet reducera utsläppen och förbättra miljön!

ETT PATENTERAT RECEPT

REphalt tillverkas sedan slutet av förra århundradet enligt ett hemligt, patenterat recept i den lilla orten, Braunau i Österrike. Hela tillverkningen av REphalt drivs av "grön el" då fabriken har ett eget vattenkraftverk som producerar all elektricitet till produktionen av REphalt.

HELT UNIKA EGENSKAPER

REphalt läggs kall och härdar tillsammans med vanligt vatten. Efter härdning får REphalt samma egenskaper som vanlig, traditionell varm asfalt (ABT). Den kan trafikeras omgående och härdar på någon timme efter korrekt utläggning och packning. REphalt kan användas både i regn och på vintern ned till -5 °C. En perfekt produkt för vårt nordiska klimat! REphalt har en hög bindemedelshalt (cirka 8%) vilket är möjligt tack vare att den är lösningsmedelsfri och helt fri från VOC.

TÅL TUFFA PÅFRESTNINGAR

REphalt tål det tuffa dubbdäcksslitage bra och är därför godkänd för att användas även på våra Nordiska motorvägar.

REphalt är fri från kemiska lösningsmedel. Det sker ingen värmeblödning av bindemedlet, som så ofta vid användandet av vanlig traditionell kallasfalt.



REPHALT ÄR GRÖN!

REphalt är en kall asfaltblandning av högkvalitativ sten och ett patenterat bindemedel med härdande egenskaper. REphalt innehåller en biobaserad olja som mjukgörare av bituminet och härdar med fukt vilket innebär att inga skadliga ämnen sprids i naturen vare sig under eller efter utläggningen. REphalt är till 100% återvinningsbar.

KOSTNADEFFEKTIV

Det är lönsamt i längden att använda REphalt. Lagningarna håller länge och det krävs små resurser att lägga ut den. Det innebär även att ingen negativ miljöpåverkan sker på grund av återkommande besök med fordon, material och utrustning till skadan.

ANVÄNDNING

REphalt används med fördel till lagning av potthål, borrhål, större sprickor, betong, justering och skador vid brunnar, broskarvar och att utjämna nivåskillnader och tillverka mindre ramper. Vid tjockare lagning varvas flera lager utan att bärigheten förloras. REphalt levereras i säck eller i hink, tillsatt endast vatten.