



Neomex 40 RE

(Bitem 40 M)

Neomex 40 RE er en tyntflytende emulsjon tilsatt rejuvenator utvikler for å trenge ned i sprekker og hulrom i aldrede og porøse asfaltdekker

Egenskaper:

Bindemiddelinhold ca 40%

Bindemiddelet er basert på en B250/330

Tilsatt rejuvenator for å virke foryngende på bindemiddelet i asfalten.

Reduserer steinslipp i dekket

Forlenger asfaltens levetid med opp til 8 år

Kationisk

Langsombrytende

Bruksområder:

Forsegling av porøse, uttørkede og aldrede asfaltdekker

Bruksveiledning:

Reparasjonsområdet kastes eller blåses rent for veistøv.

Deretter fuktes det lett for å gi en lett sugende overflate.

Neomex 40 RE varmes opp til ca 30-40°C og sprøytes på med egnet sprøyteutstyr som for eksempel trykksprøyte, limtraktor eller fra tank. Forbruk ca 0,2 - 0,7 kg/m².

Innen emulsjonen bryter, kan den med fordel avstrøs med 0/4 eller 2/5 steinmaterialer for å skape friksjon i overflaten. Forbruk 3 - 8 kg/m².

Overflødig avstrøingsmateriale kastes bort innen trafikk settes på.

Forpakninger:

20 L blikkspann med helleut (22 x 20 L spann pr pall)

210 liter fat

1000 liter IBC