



REfug 100

REfug 2K

Miljøvennlig, kald, to-komponent elastisk fugemasse til forsegling av sprekker og skjøter

Egenskaper:

- Høy permanent elastisitet og plastisitet
- Stabil både på høye og lave temperaturer
- Fester seg veldig godt til overflaten
- Utmerket motstandskraft mot UV-stråling, aldring og forvitring
- Overkjørbar etter ca 15 minutter
- Fullstendig gjennomherdet etter ca 1 time ved 25°C
- Inneholder ikke løsningsmidler

Bruksområder:

- Sprekker fra 2 mm og oppover
- Forsegling av asfalskjøter
- Overganger mellom asfalt og betong
- Kan brukes på asfalt, betong og andre faste byggematerialer

Brukerveiledning:

- Sprekkene skal være fri for støv og løse materialer
- Materialet bør være mellom +15° C og +30° C ved bruk
- Utetemperaturen bør være mellom +5° C og +30°C
- Overflaten bør være tørr eller lett fuktig/sugende for optimal vedheft
- Betongsprekker må forbehandles med primer, f.eks REphalt primer
- Kan med fordel avstrøs for å skape friksjon i overflaten
- Utstyr kan rengjøres med ArClean eller andre bitumenløsende midler
- Oppbevares frostfritt

Forpakninger:

REfug 100: 12 x 425 gram patroner

Refug 2K: 4 x 5 kilo spann