



Ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED)

Modification du 23 février 2022

*Le Conseil fédéral suisse,
arrête:*

I

L'ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets¹ est modifiée comme suit:

Remplacement d'une expression

Dans tout l'acte, sauf à l'art. 2, «type de déchets» est remplacé par «catégorie de déchets», moyennant les corrections grammaticales requises.

Art. 4, al. 1, let. f, et 2

¹ Les cantons établissent pour leur territoire un plan de gestion des déchets. Ce dernier comprend notamment:

- f. les mesures visant à utiliser le potentiel énergétique des déchets issu de leur traitement thermique.

² Ils se consultent pour établir leurs plans de gestion des déchets, en particulier pour les domaines énumérés à l'al. 1, let. c à f, et définissent au besoin des régions de planification supracantonales.

Art. 9 Interdiction de mélanger les déchets

Il est interdit de mélanger des déchets avec d'autres déchets ou quelque autre substance que ce soit si cette opération sert avant tout à réduire par dilution leur teneur en polluants ou en substances étrangères et à les rendre ainsi conformes aux dispositions relatives à la remise, à la valorisation ou au stockage définitif.

¹ RS 814.600

Art. 31, phrase introductive et let. c

Il est permis d'aménager une installation destinée au traitement thermique des déchets ou d'en étendre les capacités lorsque les aménagements garantissent:

- c. que, dans les installations où sont incinérés des déchets urbains ou des déchets de composition analogue, au moins 80 % du potentiel énergétique soient utilisés en dehors de l'installation; l'utilisation d'énergie à des fins de captage du CO₂ dans les fumées équivaut à une utilisation en dehors de l'installation.

Art. 32, al. 2, let. a

² Les détenteurs d'installations doivent les exploiter:

- a. de sorte qu'au moins 55 % du potentiel énergétique des déchets urbains et des déchets de composition analogue soient utilisés en dehors de l'installation; l'utilisation d'énergie à des fins de captage du CO₂ dans les fumées équivaut à une utilisation en dehors de l'installation;

Art. 52, al. 2 et 3

² Les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP dépasse 250 mg par kg peuvent être éliminés dans une décharge du type E jusqu'au 31 décembre 2027.

³ Les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP ne dépasse pas 250 mg par kg peuvent être éliminés dans une décharge du type B jusqu'au 31 décembre 2027.

Art. 52a

Les cendres volantes et les poussières de filtres issues du traitement thermique de bois qui n'est pas réputé bois de chauffage en vertu de l'annexe 5, ch. 31, al. 2, de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair)² peuvent être stockées définitivement dans des décharges de type D ou E (annexe 5, ch. 4.1 et 5.1) jusqu'au 31 décembre 2025.

Art. 52b Dioxines et furanes

Les résidus du traitement thermique des déchets doivent contenir aussi peu de dioxines (PCDD) et de furanes (PCDF) que l'état de la technique le permet (annexe 5, ch. 3.3 et 4.2). La teneur maximale est de 3 µg d'équivalents toxiques (TEQ) par kg jusqu'au 31 décembre 2026.

II

Les annexes 1, 3 et 5 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

² RS 814.318.142.1

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1^{er} avril 2022.

23 février 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis

Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Annexe 1
(art. 6, al. 1, et 27, al. 1)

Types de déchets

Titre

Catégories de déchets

Remplacement d'une expression

Dans toute l'annexe 1, «classe» est remplacé par «catégorie».

Annexe 3
(art. 17, al. 1, et 19)

Ch. 2, let. c, tableau

- 2 Les matériaux d'excavation et de percement doivent être valorisés conformément à l'art. 19, al. 2:
- c. si les substances qu'ils contiennent ne dépassent pas les valeurs limites suivantes (teneurs totales) ou si le dépassement n'est pas dû à l'activité humaine:

Substance	Valeur limite en mg/kg de matière sèche
...	...
Carbone organique total libéré jusqu'à 400 °C (COT400)	10 000

Annexe 5³⁴
(art. 19, al. 3, 25, al. 1, 39, al. 2, et 40, al. 3)

Ch. 2.1, let. e et g

Dans les décharges et les compartiments de type B, il est permis de stocker définitivement les déchets suivants, à condition qu'ils ne soient pas pollués par d'autres déchets:

e. *Abrogée*

g. les déchets de chantier autres que ceux qui sont énumérés aux let. a et f et qui sont composés à 95 % (en poids) au moins de pierres et d'éléments analogues, à condition que les fractions pouvant faire l'objet d'une valorisation matière aient au préalable été récupérées; sont exceptés les matériaux bitumineux de démolition.

Ch. 2.3, let. b, tableau

Il est permis de stocker définitivement d'autres déchets dans une décharge ou un compartiment de type B:

b. si les teneurs en polluants ne dépassent pas les valeurs limites suivantes (teneurs totales):

Substance	Valeur limite en mg/kg de matière sèche
...	...
Carbone organique total libéré jusqu'à 400 °C (COT400)	20 000

Ch. 2.4

La valeur limite du ch. 2.3, let. b, pour la teneur en carbone organique libéré jusqu'à 400 °C ne s'applique pas aux matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol lorsque le dépassement n'est pas dû à l'activité humaine.

Ch. 3.3, 1^{re} phrase

Les résidus du traitement thermique des déchets doivent contenir aussi peu de dioxines (PCDD) et de furanes (PCDF) que l'état de la technique le permet, mais au maximum 1 µg TEQ par kg. ...

Ch. 3.4 Tableau

La teneur des déchets en substances organiques selon le ch. 3.1, let. c à e, ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes (teneurs totales):

Substance	Valeur limite en mg/kg de matière sèche
...	...
Carbone organique total libéré jusqu'à 400 °C (COT400)	20 000

Ch. 4.2, 1^{re} phrase

Les résidus du traitement thermique des déchets doivent contenir aussi peu de dioxines (PCDD) et de furanes (PCDF) que l'état de la technique le permet, mais au maximum 3 µg TEQ par kg. ...

Ch. 4.4, let. a, tableau

Les cendres résultant du traitement thermique de boues d'épuration ainsi que les matériaux minéraux non combustibles provenant des buttes pare-balles peuvent être stockés définitivement dans des décharges ou des compartiments de type D:

- a. si les valeurs limites suivantes (teneurs totales) ne sont pas dépassées:

Substance	Valeur limite en mg/kg de matière sèche
...	...
Carbone organique total libéré jusqu'à 400 °C (COT400)	20 000

Ch. 5.2, let. a, tableau

Il est permis de stocker définitivement d'autres déchets dans des décharges ou des compartiments du type E:

- a. si les valeurs limites suivantes (teneurs totales) ne sont pas dépassées:

Substance	Valeur limite en mg/kg de matière sèche
...	...
Carbone organique total libéré jusqu'à 400 °C (COT400)	50 000

