


Données techniques	NAVIGO MESH HRUA FST LU2 ACC3D	
Caractéristiques 	- Fauteuil à mécanisme synchrone FST, assise tapissée, dossier résille - Assise interne : structure hêtre multipli 7 couches / 10,5 mm, mousse épaisseur 20 mm densité 40 kg/m³ + mousse épaisseur 30 mm densité 35 kg/m³. - Dossier : résille noire polyester classée non feu EN1021.1 et 2 tendue sur cadre en polypropylène injecté noir, avec renfort lombaire réglable 1D de série - Têteière 2D tapissée tissu (réglage hauteur 65 mm et en inclinaison) de série - Accotoirs 3D de série - Tissu 100% polyester recyclé noir / classé non feu EN 1021.1 et 2 Allumette et Cigarette. Label Oeko tex. - Piètement 5 branches polypropylène injecté / coloris noir - Roulettes auto-freinées sol moquette Ø 65 mm	
Dimensions 	- Hauteur totale : 960 à 1160 mm - Hauteur d'assise : 420 à 550 mm - Profondeur d'assise : 450 mm + glissière 50 mm - Largeur d'assise : 460 mm 	
Fonctionnalités 	- Assise réglable en hauteur par vérin oléopneumatique - Réglage de la tension de dossier en fonction du poids de l'utilisateur. - Blocage angle du dossier / 5 positions - Système de sécurité anti-retour lors du déblocage du dossier - Dossier réglable en hauteur sur 70 mm Up & Down / 13 positions - Glissière d'assise FST sur 50 mm - Renfort lombaire LU2 rembourré mousse & réglable en hauteur sur 70 mm - Accotoirs 3D : hauteur, largeur et manchettes réglables en profondeur. Manchettes en PU « soft touch » et support en polyamide noir	
Garantie 	Garantie 5 ans 	
Normes Société	Fabrication UE – Label GS Conformité aux normes européennes EN 1335.1/2 ISO 9001 - Système de management de la qualité ISO 14001 - Système de management environnemental ISO 45001 - Système de management de la santé et de la sécurité au travail ISO 14006 - Mise en œuvre de l'écoconception Classement EcoVadis – Platinum / Certification CO2 Performance Ladder	