



Conseils d'utilisation :

- Ecrivez avec un marqueur permanent pour un marquage durable
- Etiquettes ultra résistantes idéales pour identifier le matériel scolaires, les équipement sportifs, les outils de bricolage ou de jardinage.
- Matière souple qui permet d'épouser parfaitement les formes arrondies
- Résistent au frottement, à l'eau, à l'humidité et même à la congélation.

Spécification Planche

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Format de la feuille | A6                                 |
| Matière              | Teslin® blanc mat                  |
| Couleur étiquette    | Blancs avec cadres bleus et verts  |
| Dimensions étiquette | 45 x 65 (4 étiquettes par planche) |
| Grammage             | 250 g/m²                           |
| Epaisseur            | 315 microns                        |

Spécification UVC

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Nombre d'étiquettes / UVC | 16                      |
| Nombre de feuilles / UVC  | 4                       |
| Code EAN                  | 5014702028915           |
| Dimensions                | 195 x 110 x 1 mm        |
| Poids                     | 0,05 Kg                 |
| Packaging                 | Français et Néerlandais |

Elimination

|                    |  |
|--------------------|--|
| Polybag et feuille | Matière plastique à recycler selon les consignes de votre organisme de collecte. |
| Packaging carte    | Produit recyclable   |

## TESLIN® BLANC MAT

### Spécification Adhésif

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Type d'adhésif                      | Permanent   |
| Grammage                            | 40 g/m <sup>2</sup>   |
| Température d'utilisation           | -40°C à +150°C  |
| Température min. d'application      | 0°C   |
| Conditions de stockage recommandées | La durée de stockage ne doit pas dépasser 4 ans, entre -5°C et 20°C et un taux d'humidité de 40-50%). |

### Spécification Matière frontale

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Matière   | Teslin® blanc mat    |
| Grammage  | 110 g/m <sup>2</sup> |
| Epaisseur | 178 microns          |

### Spécification Matière dorsale

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Matière   | Papier kraft blanc siliconé |
| Grammage  | 97 g/m <sup>2</sup>         |
| Epaisseur | 97 microns                  |