«Prise de cotes



Superblindage 2 vantaux

Nom du client :	Mail client :			
•				
Référence chantier :				
Adresse de livraison :				
Choix des options : 🗥 Vérifier la compatibil				
Bloc-portes (préciser la poignée et la serrure souh	naitées)			
☐ Superblindage :				
Serrure	Poignée		emi-fixe	
3 points 63MC ———————————————————————————————————				
☐ 5 points Sésame			☐ IBF verrou levier	
☐ 7 points Sésame	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Gâche répétition	
☐ Entrebailleur	☐ Sésame palière			
☐ Gâche électrique	☐ Sésame béquille			
Accessoires		Finitions	Technique	
☐ Ferme-porte First 411 Bras glissière (cote f minimum 30 mm de retour)		☐ 1 couleur polyester	☐ Seuil fer plat	
☐ Ferme-porte First 111 Bras compas (cote f minimum 30 mm de retour)		RAL:	☐ Joint clipsé	
☐ Cylindre s'entrouvrant		│ │ □ Apprêt gris	☐ Cornière anti-pince	
☐ Cylindre débrayable		│ │ □ Polyzingage	☐ Imposte (fournir un croquis)	
\square Clé supplémentaire (préciser le nombre) :		(traitement pour extérieur)		
☐ Judas			☐ Percé fraisé	
Indiquer le sens d'ouverture choisi ainsi que les précisions) Epaisseur de porte actuelle :			Hauteur de porte	
Droite Tirante mm m	mm Gal	uche Tirante	Cote f	
Observations : (préciser la quantité de portes)	Cachet et sign	+	Contrôle final :	