

Meuleuse Ø 125 mm LXT

DGA519RTJ1

18 V Li-Ion - 5 Ah

X-LOCK : système de changement d'accessoire rapide et sans outil

Système de fixation X-LOCK. Interrupteur poignée sécurité (homme mort). Moteur sans charbon. Variateur de vitesse . (AFT) Protection anti retour kick-back . (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau. (ADT) Entraînement automatique du couple. Fonction anti-redémarrage. Démarrage progressif.



LXT **X**LOCK **ADT** **AFT** **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|-------------------------------|
| Énergie | 18 V |
| Tension LXT | ✓ |
| BL Motor | ✓ |
| Protection de la batterie | ✓ |
| Vitesse à vide max | 3000 - 8500 min ⁻¹ |
| Max. Profondeur de coupe | 29 mm |
| Diamètre du disque de broyage | 125 mm |
| Fonction anti-redémarrage (NVR) | ✓ |
| Interrupteur homme mort (pas de verrouillage) | ✓ |
| Frein électronique | ✓ |
| Poignée AVT | ✓ |
| Meuleuse | ✓ |
| Niveau de pression acoustique (L _{pa}) | 80 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
| Niveau de vibration (3 axes) | 5,5 m/s ² |
| Incertitude de vibrations (facteur K) | 1,5 m/s ² |

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- frein à disque
- Interrupteur à palette

Code EAN 0088381893503

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

158237-4

Poignée Soft Grip



839252-4

Coffrets de transport et moulages



821551-8

Coffret MAKPAC



PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



195584-2

Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-



ACCESSOIRES OPTIONNELS

162708-5

Enjoliveur de roue



191G05-4

Carter de protection pour rainurage



196845-3

Carters de protection pour rainurage



E-00393

Meule à ébarber X-Lock pour



E-00418

Disque à tronçonner métal et inox X-



E-02076

Disque Diamant Béton X-LOCK

