

## Pêne dormant et à rouleau



METALUX®

## CARACTÉRISTIQUES

Type de pose	Nb de point(s)	Type de pêne	Entrée
A encastrer	3	Pêne dormant et à rouleau	Profil européen

Système d'entraînement	A bague
Saillie pêne dormant	20 mm
Fermeture	1 tour de clé
Rouleau : Réglable	Oui
Matière	Delrin
Têtère : Filante	Oui
Type	U 6 mm
Matière	Inox 304
Largeur	24 mm
Pênes haut et bas : Type	Basculants
Saillie	23 mm
Protection	Anti-sciage des pênes
Pièces internes traitées anti corrosion	Oui
Type de cylindre préconisé	Panneton Din
Système breveté	Oui (Sortie du pêne central de 20 mm en 1 tour de clé)

## DESCRIPTIF CCTP

Serrure 3 points entraxe 92 mm - Têtère filante en inox - Destinée aux profils aluminium et acier - Environnement neuf ou remplacement - Sortie des pênes en un tour de clé et pênes haut et bas anti-sciage

## RÉFÉRENCES

Largeur (mm)	Axe (mm)	Cylindre fourni	Gâche fournie	Code article
36	21	Non	Non	F1U8360200
39	24	Non	Non	F1U8390200
41	26	Non	Non	F1U8410200
45	30	Non	Non	F1U8450200

## COMPLÉMENTS



Gâches



Cylindres



Entrées de Cylindres



## Les + du produit

- Grand choix de profondeurs de coffre
- Coffre arrière fermé
- Pênes anti-sciage