

PULSA 40P+

spit

DESCRIPTION PRODUIT

- Cloueur autonome multi-matériaux spécial plaquistes

LE PLUS PRODUIT

Un système de clouage fiable, léger et endurant pour vos chantiers plaquistes

AVANTAGES

- Gain de temps : jusqu'à 6 fois plus rapide que le chevillage
- Sans contrainte : jusqu'à 1000m de rails installés avec une charge de batterie
- Moins de fatigue : léger, profilé et équilibré, le PULSA 40 facilite le travail en toute situation (plafond, usage intensif...)
- Confort et sécurité : moins de poussières et moins de vibrations comparé au perçage
- Pas d'arrêt sur les chantiers: une technologie fiable, performante et éprouvée depuis plus de 30 ans
- Par tous les temps : de -15°C à +49°C

AGRÉMENTS



APPLICATIONS

- Rails métalliques
- Semelles bois
- Rails Optima
- Cornières de rive
- Suspentes faux plafonds (clous CW6)
- Clouage de lattis métalliques ou d'éléments d'étanchéité avec rondelle ø25 mm

MATÉRIAUX




SÉCURITÉ



GAMME DE PRODUITS

Désignation ▲▼	Conditionnement ▲▼	Quantité ▲▼	Code ▲▼
Cloueur gaz SPIT PULSA 40P+	Mallette en plastique	1	019652
PGI SPIT PULSA 40P+	Mallette en plastique	1	019335
Cloueur gaz SPIT PULSA 40P+ MAG20&50	Mallette en plastique	1	019674

CONSOMMABLES



C6 FH P40/P800

Clou spécial semelle bois pour béton

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Désignation	▲▼ Code
40 mm	Boîte carton	500	Clou C6 40 + gaz P40/P800	057544
40 mm	Boîte carton	1500	Clou C6 40 + 3 cartouches gaz P40/P800	057549



C6 P40/P800

Clous performance standard, pour béton

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Désignation	▲▼ Code
20 mm	Boîte carton	500	Clou C6 20 + gaz P40/P800	057540
20 mm	Boîte carton	1500	Clou C6 20 + 3 cartouches gaz P40/P800	057545
25 mm	Boîte carton	500	Clou C6 25 + gaz P40/P800	057541
30 mm	Boîte carton	500	Clou C6 30 + gaz P40/P800	057542
35 mm	Boîte carton	500	Clou C6 35 + gaz P40/P800	057543



HC6 P40/P800

Clous hautes performances, pour acier, béton dur et précontraint

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Désignation	▲▼ Code
15 mm	Boîte carton	500	Clou HC6 15 + gaz P40/P800	057550
15 mm	Boîte carton	1500	Clou HC6 15 + 3 cartouches gaz P40/P800	057559
17 mm	Boîte carton	500	Clou HC6 17 + gaz P40/P800	057551
22 mm	Boîte carton	500	Clou HC6 22 + gaz P40/P800	057552
27 mm	Boîte carton	500	Clou HC6 27 + gaz P40/P800	057553
32 mm	Boîte carton	500	Clou HC6 32 + gaz P40/P800	057554

**CW6 P40/P800**

Clous démontables pour fixation de suspentes métalliques sur bois

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Désignation	▲▼ Code
25 mm	Boîte carton	500	Clou CW6 25 CROCO + gaz P40/P800	057562

**CG6 P40/P800**

Clous goulottes avec jupe plastique prémontée pour béton

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Désignation	▲▼ Code
25 mm	Boîte carton	500	Clou CG6 25 + gaz P40/P800	057564

**HCG6 P40/P800**

Clous tête plate hautes performances + gaz pour béton dur et précontraint

▲▼ Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe)	▲▼ Conditionnement	▲▼ Quantité	▲▼ Désignation	▲▼ Code
22 mm	Boîte carton	500	Clou HCG6 22 + gaz P40/P800	057568

ACCESSOIRES



Eurocode 013690
Kit de nettoyage IMPULSE /
PULSA



Eurocode 900507
Adaptateur voiture de
chargeur



Eurocode 115251
Nettoyant IMPULSE &
PULSA 300 ml



Eurocode 018482
Chargeur batt. EU PULSA /
ST400i



ACCESSORY_P40_ST400i_E



Eurocode 011773
BLI. 2 CART. GAZ PULSA /
ST400i



Eurocode 011204
Rondelle PULSA D.25



Eurocode 014641
Ens. porte rondelle P800-P40



Eurocode 019337
Magasin 20 clous PULSA 40



Eurocode 019683
Magasin 50 clous PULSA 40



Eurocode 014642
Ensemble guide tampon
magnet P800E

INFORMATION TECHNIQUE

Equipement

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Poids (Kg) (Selon norme EPTA)	3.8 Kg
Profondeur nette	309 mm
Longueur nette	407 mm
Largeur nette	113 mm
Puissance	100 J
Capacité magasin	20 fixation(s)
Température de fonctionnement	-15°C...+49 °C
Cadence maximale de tir (tirs/heure)	1000 fixation(s)
Cadence maximale de tir (tirs/Sec)	2 fixation(s)

Batterie

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Nombre de fixation par recharge batterie	3500 tirs
Temps de charge batterie	105 min.
Technologie batterie	Lithium

Consommables

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Longueur (plage) de fixation	15-40 mm

Sécurité

Description ▲▼	Valeurs ▲▼
Niveau sonore (EN 12549) Lwa,1s,1m	109 dB(A)
Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m	96 dB(A)