


Produit



- CLIP top BLUMOTION avec amortissement intégré et désactivable (BLUMOTION)
- Adapté aux portes s'ouvrant vers l'intérieur dans la construction de meubles
- Pour des largeurs de portes allant jusqu'à 900 mm
- Réglage de la face en 3 dimensions
- Confortable réglage latéral par vis sans fin
- Montage et démontage de la face sans outil
- Avec INSERTA, le montage du boîtier s'effectue également sans outil
- Perçage du boîtier sur le corps de meuble



Informations utiles à la commande


Charnière avec bras coudé			
	Boîtier	<input checked="" type="checkbox"/> INSERTA	
Charnière	Ressort	Couleur	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3790
CLIP top	●	NI	71T3790
	Boîtier	<input type="checkbox"/> À visser	
Charnière	Ressort	Couleur	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	71B3750
CLIP top	●	NI	71T3750
	Boîtier	<input type="checkbox"/> À frapper	
Charnière	Ressort	Couleur	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B3780
CLIP top	●	NI	71T3780

● Avec ressort NI Nickelé
 ONS Noir onyx

Accessoires			
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Cache boîtier	
Charnière	Couleur		
CLIP top BLUMOTION	NI ONS		70T3504
CLIP top	NI		70T3504
	<input type="checkbox"/>	Distance boîtier	
Charnière	Distance (mm)		
CLIP top BLUMOTION	1.5		70T3507.21
CLIP top	1.5		70T3507.21
	<input type="checkbox"/>	Vis agglo	
Ø (mm)	Longueur (mm)		
3.5	15		609.1500
3.5	17		609.1700
	<input type="checkbox"/>	Matrice	
Couleur	Matériau		
Orange	Matière synthétique		MZM.0040
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Cache bras de charnière	
Impression / Emboutissage	Inscription	Couleur	
Non imprimé	-	NI ONS	70.1663
Estampé	Blum	NI	70.1663.BP

Planification

Porte de meuble s'ouvrant vers l'intérieur




Dimensions charnière avec réglage d'usine (distance de l'embase = 0 mm)

F En raison des grandes dimensions de porte, la taille des jeux périphériques doit être choisie en conséquence (valeur indicative min. 2 mm).

** Pour la porte de meuble s'ouvrant vers l'intérieur, nous vous recommandons l'installation d'une butée de porte sur le côté opposé à la charnière (solution individuelle fournie par le fabricant de meubles). Celle-ci permet d'éviter que la porte de meuble ne soit sur-ouverte vers l'extérieur.

Position de fixation de l'embase droite de dimension 20/32



$X = FU - 53.5$


FR = largeur de la face - FU - 3

F Jeu

FU Débord de la face

FR Retrait de la face

Position de fixation de l'embase en croix de dimension 37/32




$X = FU - 38.5$

Nombre de charnières


- Poids de porte allant jusqu'à 22 kg : 5 charnières
- Poids de porte allant jusqu'à 27 kg : 6 charnières
- Poids de porte allant jusqu'à 32 kg : 7 charnières

Application testée sur 80 000 cycles de mouvement


Réglage



max. ± 3.0 mm
Voir embases




+ 2.0 mm
- 3.0 mm




± 2.0 mm

Montage à visser



Montage INSERTA | à frapper



Dimensions du boîtier

