

# Fiche technique

# Corps de fermeture TS

# 3000 V



Corps de base pour ferme-porte en applique avec bras à coulisse EN 1-4

#### CHAMPS D'APPLICATION

- Portes coupe-feu et pare-flammes
- Portes battantes à simple action à droite et à gauche
- Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu'à 1100 mm
- Montage sur vantail et montage sur dormant côté paumelles et côté opposé aux paumelles

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Force de fermeture à réglage variable en continu sur le côté
- Vitesse de fermeture réglable par l'avant via une vanne
- À-coup final réglable par l'avant via une vanne
- Ferme-porte utilisable pour les portes ouvrant à droite et à gauche
- Ferme-porte utilisable pour un montage sur vantail et sur dormant
- Faible effort de montage grâce au peu de pièces et réglage rapide

## DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Corps de fermeture TS 3000 V
Largeur de vantail (max.)	1100 mm
Angle d'ouverture (max.)	180 °
Réversible DIN gauche et DIN droite	true
Normes	testé selon EN 1154
Homologation pour portes coupe-feu	Oui
Plaque de montage avec schéma de perçage selon EN 1154, feuille de complément	Oui
Longueur	226 mm
Largeur	46 mm
Hauteur	60 mm
Force de fermeture réglable	Oui, à plage continue
Vitesse de fermeture réglable	Oui
À-coup final réglable	Oui, par valve
Freinage à l'ouverture intégré	Non
Position de réglage de la force de fermeture	Sur les côtés
Soupape de sécurité contre les manœuvres forcées	Oui
Soupapes thermostabilisées	Oui

## MATÉRIEL DE MONTAGE

### PLAQUE DE MONTAGE POUR FERME-PORTES

pour TS 3000 avec schéma de perçage selon EN 1154, feuille de complément 1



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de montage pour ferme-portes	pour TS 3000 avec schéma de perçage selon EN 1154, feuille de complément 1	011232	bronze foncé
Plaque de montage pour ferme-portes	pour TS 3000 avec schéma de perçage selon EN 1154, feuille de complément 1	011233	blanc RAL 9016
Plaque de montage pour ferme-portes	pour TS 3000 avec schéma de perçage selon EN 1154, feuille de complément 1	135237	noir RAL 9005
Plaque de montage pour ferme-portes	pour TS 3000 avec schéma de perçage selon EN 1154, feuille de complément 1	011230	EV1
Plaque de montage pour ferme-portes	pour TS 3000 avec schéma de perçage selon EN 1154, feuille de complément 1	011234	selon RAL

# Fiche technique

## **Bras à coulisse TS 5000 / 3000 réglable en hauteur**



Avec une compensation de la hauteur de +/- 2 mm et levier

### **CHAMPS D'APPLICATION**

- Portes à un vantail
- Montage sur ouvrant de porte côté paumelles
- Montage sur dormant côté paumelles et côté opposé aux paumelles
- Pour une compensation de la hauteur de +/- 2 mm
- Portes battantes à simple action à droite et à gauche

# Bras à coulisse TS 5000 / 3000 réglable en hauteur



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Montage rapide grâce à la coulisse à clipser
- Réglage horizontal sur 4 mm grâce aux trous oblongs dans la position de montage

## DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Bras à coulisse TS 5000 / 3000 réglable en hauteur		
Longueur		448.5 mm	
Largeur		30.5 mm	
Hauteur		20.5 mm	
Limiteur d'ouverture, pouvant être monté ultérieurement		Oui	
Arrêt		en option	
Réglage de la hauteur possible		Oui	

## MATÉRIEL DE MONTAGE

### PLAQUE DE MONTAGE POUR BRAS À COULISSE

Pour bras à coulisse Standard, ECline, T-Stop et EFS



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de montage pour bras à coulisse	Pour bras à coulisse Standard / ECline / T-Stop / EFS	001512	EV1
Plaque de montage pour bras à coulisse	Pour bras à coulisse Standard / ECline / T-Stop / EFS	104515	selon RAL
Plaque de montage pour bras à coulisse	Pour bras à coulisse Standard / ECline / T-Stop / EFS	129252	blanc RAL 9016