

LS 200

LS200 T5 21W 830 Blanc

0056961

Caractéristiques

- Réglette ultra-compacte pour tubes fluorescents T5, idéale pour une installation en dessous des meubles de cuisine, salles de bains.... Mise en ligne possible de 10 appareils - Interrupteur intégré.. Diffuseur polycarbonate strié pour une distribution lumineuse optimisée - IP20 - Classe II. Base en aluminium extrudé. Finition : Blanc. Livré avec connecteur et câble de raccordement secteur (1,5m) et tube T5 830, 840 ou 860.



NOTES

undefined

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	LS200 T5 21W 830 Blanc
Technologie	T5
Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation en saillie au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000109
E-number FI	4273625
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Ballast électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5410288569611
Lampe incluse	0002874

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	LS200 T5 21W 830 Blanc
Technologie	T5
Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation en saillie au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000109
E-number FI	4273625

LS 200

LS200 T5 21W 830 Blanc

0056961

Données optiques

Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
Ajustement de la température de couleur	Non
Type de distribution	Symétrique

Caractéristiques électriques

Tension secteur (V)	230V
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Ballast électronique
Montage de l'appareillage	Intégral
Transformateur requis	Oui
Test au fil incandescent	850

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Finition du diffuseur	Autre
Longueur (mm)	900
Largeur (mm)	23
Hauteur nominale du produit (mm)	43
Poids (kg)	0.441

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288569611
Longueur simple de l'emballage (cm)	116.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.1
Profondeur emballage unitaire (cm)	3.3
DUN14 (intérieur)	15410288569618
unités par emballage extérieur	20
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	119.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.9
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	19.4

SCHÉMAS TECHNIQUES

