

APPLICATION

Les harnais HT11, sont des harnais économiques destinés aux marchés à prix compétitifs. Ils sont conformes aux exigences minimum de la norme européenne EN 361 et sont destinés à retenir la chute d'un homme. Leur confort est relatif et ils ne sont pas utilisés pour des travaux de longue durée.

HT11, harnesses are economy harnesses intended for low price markets. They comply with the minimum requirements of European standard EN 361 and are designed to hold a man when falling. Their comfort is relative and they are not designed to be used for long periods of work



DESCRIPTION

Harnais comprenant :

- Un point d'accrochage dorsal (Dé forgé)
- Sanglon thoracique équipé d'une boucle rapide.
- Sangle sous fessière
- Poids : 750 g.
- Tailles couvertes : S, M, XL.

Harness with :

- - a back attachment element (forged "D")
- - Chest belt fitted with quick-release buckle.
- - under buttock straps
- - Weight : 750 g.
- - Size from S, M, XL.

CARACTERISTIQUES / FEATURES

- Réglage cuissards : boucles rapides.
- Bouclerie : - fil : acier zingué bichromaté,
- découpée : acier zingué bichromaté.
- Composants plastiques : Polyester.
- Sangles PES, teintée masse, largeur 45 mm
- Couture automatique : fil PES 12/3 noir

- Thigh straps adjustment : quick fitting buckles.
- Buckles : - metal : yellow zinc bichromated,
- stamped : yellow zinc bichromated.
- Plastic components : Polyester.
- PES webbings, colour-fast, width: 45 mm.
- Machine stitched : PES 12/3 black.

OPTION / OPTION

- Ceinture de maintien au poste adaptable.
- Epaulière mousse thermocomprimée.

- Adjustable working belt.
- Thermo-compressed foam shoulder pad.

CERTIFICATION CE / CE CERTIFICATION

- N°: 0082/352/160/04/04/0099
- Organisme notifié / notified body : APAVE (N° 0082)

NORME / STANDARD

- EN 361

EQUIPEMENTS ASSOCIES / ASSOCIATED EQUIPMENT

- Dispositif d'ancrage (EN 795)
- Connecteurs (EN 362)
- Système d'arrêt des chutes (EN 363)

- Anchorage (EN 795)
- Connectors (EN 362)
- Anchor device (EN 363)

CODE

TAILLE / SIZE	CODE
S	31192
M	10002
XL	31182