

Meuleuse Ø 230 mm

GA9020K

2200 W

Robustesse et ergonomie

Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé. Protection de la machine contre les poussières optimisée. Système de refroidissement optimisé. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Carter de protection orientable.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	2200 W
Vitesse à vide max	6600 min ⁻¹
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Saisir	✓
Clé à écrou de blocage	✓
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	100 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	89 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	4,7 kg

Code EAN 0088381070539

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Ergonomique équilibré pour une manipulation facile
- Ergonomique et facile à utiliser
- Engrenage conique à roue spirale pour un fonctionnement plus silencieux et sans à-coups avec une transmission plus efficace de l'énergie
- Grand porte-outil en caoutchouc qui évite de rayer la pièce à travailler
- Brosses accessibles à l'extérieur pour une facilité de maintenance



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

152539-0

Poignée pour meuleuses et



224415-9

Flasque de blocage



224543-0

Écrous de blocage



782407-9

Cle a ergots 35



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122847-3

Carter pour ébarbage 230 mm



122913-6

Carter de protection Tronçonnage



152539-0

Poignée pour meuleuses et



192227-7

Flasque à desserrage assisté



192619-0

Poignée étrier pour meuleuses



194289-1

Filtres métalliques



195385-8

Carter de ponçage avec raccord



198440-5

Carter de protection pour



224415-9

Flasque de blocage



224543-0

Écrous de blocage



782407-9

Cle a ergots 35

