

Ponceuse à bande

9031

550 W - 30 x 533 mm

Idéale pour ponçer entre les barreaux des portails ou rambardes d'escaliers

Ponceuse à bande pour travaux d'ébavurage dans les coins et sur les formes irrégulières. Large gamme d'utilisations : métal, verre, céramique, bois, matières synthétiques, etc. Changement de bande abrasive rapide et sans outil. La vitesse de la bande peut être réglée en fonction des matériaux travaillés.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	550 W
Vitesse de la courroie	200 - 1000 m/min
Taille de ceinture	30 x 533 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Ceinture abrasive	✓
Niveau de puissance sonore (I_{wa})	94 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	83 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	$\leq 2,5$ m/s ²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	2,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	380 x 170 x 90 mm
Diamètre Øi nterne / externe	25/- mm

Code EAN 0088381016254

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

P-01404

Bandes abrasives 30x533 mm pour



P-01199

Bandes abrasives 30x533 mm pour



P-01220

Bandes abrasives 30x533 mm pour



P-36675

Bandes abrasives 30x533 mm pour



P-36681

Bandes abrasives 30x533 mm pour



P-36697

Bandes abrasives 30x533 mm pour



P-36706

Bandes abrasives 30x533 mm pour



P-36712

Bandes abrasives 30x533 mm pour



P-36728

Bandes abrasives 30x533 mm pour



P-36734

Bandes abrasives 30x533 mm pour

