

LUNETTES SOFTILUX

Réf. 60560 (60563)

FICHE TECHNIQUE

Lux Optical[®]



COULEURS ET DIMENSIONS

Couleur de la monture	Incolore	Teinté
Marquage monture	FT	FT
Options des oculaires	Incolore	Teinté
Marquage oculaire	2-1.2 1FTK	5-2.5 1FTK
Norme oculaire	EN 170	EN 172
Réf.	60560	60563
Épaisseur des oculaires = 2.4 mm		
Distance entre les pupilles = 68 mm		
Hauteur des oculaires = 44 mm		
Diagonale des oculaires = 79.5 mm		
Longueur de branche = 158 mm		
Plus petit écart entre les oculaires = 15.7 mm		
Plus petit écart entre les branches = 80 mm		
Largeur générale = 137 mm		

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Oculaire **panoramique en polycarbonate** courbe 9.75
- Monture en **polycarbonate**
- Vis en inox
- Poids : 22 g

- Branches en **polycarbonate forme spatule**
- Tenon en polycarbonate : 3 barillets
- Pont : 11.8 mm

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Épouse tous les types de visages
- Légèreté et confort
- **Protection complète**
- Design **contemporain**
- **Traitement anti-rayures et anti-UV**
- Optique **classe 1**
- **Résistance aux impacts à température extérieure**

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Protection pour les **risques mécaniques** (BTP, industrie)
- Protection solaire pour la réf. 60563

CONDITIONNEMENT

- **Emballage individuel**
- Carton de **120 paires**
- Boîte de 10 paires

NORMALISATION

Ces lunettes sont conformes au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

L'attestation CE de type EC 776

Délivrée par INSPEC (**organisme n° 0194**)

EN 166



Norme EN 170 pour la réf. 60560

Norme EN 172 pour la réf. 60563

Conforme aux **standards ANSI, AS et CE**

EUROPROTECTION - 420, rue de la Dombes - 01700 MIRIBEL - FRANCE