

 TUBESCA-COMABI
PRÉSENTE



Z'TOWER

POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS Z'EXIGENCES



Z'TOWER

POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS Z'EXIGENCES !

DE PRODUCTIVITÉ

2 minutes et c'est (dé)plié !

Le Z'Tower permet de se concentrer sur l'essentiel.



**Transportable
dans un petit
utilitaire**



**Roues anti-traces
orientables à 360°
munies de freins**



Gain de temps :

- ✓ Montage rapide et facile en 2 minutes sans vis ni outils.
- ✓ Facile à stocker et transporter sans perte d'éléments.



Ultra mobile :

- ✓ Stabilisateurs rétractables pour franchir les portes.
- ✓ Roues à frein orientables.
- ✓ Transport facile dans un petit utilitaire.

D'ADAPTABILITÉ

Avec soi, d'un chantier à l'autre :
Chantier exigu, contre un mur, à hauteur variable...
le Z'Tower s'adapte en toutes circonstances.



Échelles
coulissantes



Stabilisateurs
rétractables
et orientables



Système télescopique et modulable :

- ✓ Permet de travailler sur une amplitude de 7 hauteurs de 0,30 à 1,80 m plancher.
- ✓ Sans risque d'encrassements à la poussière.
- ✓ Adapté à tous les corps de métiers.
- ✓ Ses stabilisateurs rétractables et orientables confèrent une meilleure capacité de s'adapter à différents obstacles : mur, angles...




Ultra compact :

- ✓ Dimensions replié : 0,69 x 0,95 x 1,57 m.
- ✓ A l'aise dans les petits espaces.

DE SÉCURITÉ

N'en perdez pas une pièce !

La conception monobloc du Z'Tower, permet d'avoir l'esprit tranquille face à la sécurité.



Lisses et sous-lisses coulissantes



Diagonales coulissantes (uniquement requises lorsque le plancher est à 1,80 m)

Conçu pour garantir la sécurité :



- ✓ Conception monobloc qui permet un montage aisé en toutes circonstances par une seule personne, sans vis ni outils et sans oublis de pièces !
- ✓ Conçu et fabriqué en France.
- ✓ Conforme à la norme EN 1004-1 et au décret 2004-924.

Confortable :



- ✓ Un plancher à plinthes amovibles de 130 x 60 cm pour un excellent confort de travail.
- ✓ Échelles télescopiques pour ajuster le plancher au plus proche de son besoin : 7 paliers de 0,30 à 1,80 m plancher.

ET À TOUTES VOS ENVIES DE HAUTEUR

L'échafaudage toujours prêt à vous tirer vers le haut :

Avec un usage intensif sur sol plat, le Z'Tower vous accompagne jusqu'à une hauteur de 3,80 m de travail.
En aluminium, il peut supporter jusqu'à 200 kg/m² et est garanti 2 ans.
Norme : EN 1004-1. Décret : 2004-924



Accès trappe



Crochets de transport du plancher

RÉGLABLE
TOUS LES 25 CM
DE 0,30 M
À 1,80 M PLANCHER

Référence produit : 22407420



3 17874024 1803

Hauteur hors tout	2,84 m
Hauteur travail maxi	3,80 m
Poids	56 kg
Longueur hors stabilisateurs	1,87 m
Largeur hors stabilisateurs	0,85 m

Longueur avec stabilisateurs	2,50 m
Largeur avec stabilisateurs	1,64 m
Hauteur produit replié	1,57 m
Longueur produit replié	0,69 m
Largeur produit replié	0,95 m



NOTICE



FABRIQUÉ
EN FRANCE

LA FAMILLE TOWER

ELLE SE PLIE EN QUATRE POUR VOS CHANTIERS !

X'TOWER

POUR VOS
CHANTIERS
X'TRÊMES !



DÉCOUVRIR
LA VIDÉO



2,80m

Z'TOWER

POUR RÉPONDRE
À TOUTES VOS
Z'EXIGENCES !



DÉCOUVRIR
LA VIDÉO



1,80m

 TUBESCA-COMABI

WWW.TUBESCA-COMABI.COM

