



Désignation	Volume en l	Dimensions en cm			Ouverture d'écoulement	Passage de fourches	Poids en kg	Référence
		a	b	c				
Bacs à sel PFV PLUS3	100	89	60	34	sans	sans	8,3	10564
Bacs à sel PFV PLUS3	200	89	60	64	sans	sans	11,3	10565
					avec	sans	12,5	10566
		89	60	69	sans	avec	12,8	10567
					avec	avec	14	10568
Bacs à sel PFV PLUS3	400	121	82	67	sans	sans	20,4	10569
					avec	sans	21,6	10570
		121	82	68	sans	avec	21,4	10571
					avec	avec	22,6	10572

Matériaux employés	Polyester, acier inox
Epaisseur matière	3 mm
Charge maximum	1,3 kg / dm ³
Produits admissibles	Sable, sel, granulats, absorbant
Plage de température d'utilisation	Entre -20° C et +40° C
Manipulable en charge	Oui, prises sous les rebords avec les palonniers de marque CEMO ou avec fourches
Gerbabilité	Empilable capot monté, emboitable capot retiré
Stockage	Oui

1	Ouverture d'écoulement
2	Fermeture avec sécurité enfant en inox
3	Rebord débordant fermeture ajustée
4	Axes rotation couvercle en acier inox
5	Crochet de fermeture cadenassable
6	Surfaces lisses
7	Passage de fourche
8	Capot permettant l'empilage des bacs
9	Tige rabattable de blocage capot en position ouverte

Garantie 10 ans