

# ENTRÉES D'AIR AUTORÉGLABLES

Entaille 354 x 12 mm

**anjos**  
ventilation



## M-G

15 • 22 • 30 • 45 m<sup>3</sup>/h

AJUSTABLES PAR CALES SÉCABLES

POSE MENUISERIE

# M-G

L'entrée d'air autoréglable ajustable Série M-G débit de base 15 m<sup>3</sup>/h ou 45 m<sup>3</sup>/h (sous 20 Pascals) installée à l'intérieur du logement est associée à un capuchon ou une grille de façade. Elle est équipée de cales sécables permettant d'obtenir un débit jusqu'à 30 m<sup>3</sup>/h pour la M-G 15. L'entrée d'air M-G se pose en applique sur menuiserie, réservation de 354 x 12 mm, ou sur un manchon de traversée de paroi.



## A SAVOIR

- Cales sécables permettant d'obtenir un débit de 22 ou 30 m<sup>3</sup>/h à partir d'une M-G 15
- Réalisée en polystyrène blanc
- Autres coloris : beige, bronze, chêne clair, chêne doré, chêne foncé, gris, gris foncé, gris anthracite, noir et sipo
- Fonctionnement sur parois verticales et sur tous plans inclinés (exemples : fenêtres de toit, sous face de coffre de volet roulant,...).



## PRÉSENTATION

L'élément régulateur constitué d'une lame souple polyester assure un débit constant sur une plage de pression comprise entre 20 et 100 Pa.

Possibilité d'avoir des vis et des caches vis sur l'entrée d'air et le capuchon de façade (vendus en kit avec l'entrée d'air et/ou le capuchon de façade sous sachet individuel avec instructions de mise en oeuvre).

## A L'EXTÉRIEUR

### GAE2A



La grille de façade GAE2A est réalisée en aluminium anodisé, aluminium prélaqué blanc ou noir. Montage sur surfaces abritées. Dans ce cas, la grille anti-moustique (GAM) ne doit pas être utilisée.

L. (mm)	H. (mm)	Ep. (mm)
390	23	1

## CODIFICATION PRODUITS

Désignation	Code
Capuchon de façade CE2A	0146
Capuchon de façade CA 30	7330
Grille de façade plastique GPE2A	0168
Grille alu anodisé GAE2A AN	0164
Grille alu prélaqué blanc GAE2A BL	0163
Grille alu prélaqué noir GAE2A NO	0162

Ex : entrée d'air M-G 30 en gris : code 0123 GR