

Pompe à graisse LXT

DGP180RT

18 V Li-Ion - 1 batterie

Modification automatique de la pression en fonction de la charge appliquée

Moteur puissant, jusqu'à 69 MPa (10 000 PSI) de pression maxi. 2 modes disponibles : vitesse lente et automatique. Plus pratique : bouton de verrouillage pour les longues durées de travail. Vitesse variable à la gâchette permettant à l'utilisateur d'ajuster le taux de décharge. Non compatible avec les cartouches à visser, compatible avec opercule.



LXT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Pression maximale	690 bar
Longueur du tuyau	1,2 m
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	76 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,8 - 5,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	449 x 114 x 245 mm
Débit	145 / 290 mL/min

AVANTAGES PRODUITS

- Mode de communication automatique pour une opération accrue
- Régulateur de vitesse qui permet à l'utilisateur de régler le taux d'éjection
- Bouton de verrouillage : plus de confort pour l'opérateur pendant les longues périodes de travail

Code EAN 0088381886772

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

166094-6
Sangle



821840-1
Étui de transport en plastique



PRODUITS DE SÉRIE

195584-2
Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-



197280-8
Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -



ACCESSOIRES OPTIONNELS

166094-6
Sangle



191A76-5
Raccord verrouillable



191A77-3
Raccord de graissage coudé



191A80-4
Flexible 600 mm avec raccord pour



191A81-2
Ensemble du cylindre B pour



191B12-7
Ensemble du cylindre A pour



191F23-6
Ensemble du cylindre C pour



191F24-4
Cylindre seul



191F25-2
Cylindre seul pour ensemble de type



191F27-8
Cylindre seul pour ensemble de type



191W58-9
Flexible 1200mm avec raccord pour



191W60-2
Raccord graisseur (3 pièces)

