

Visseuse à chocs LXT DTD152RMJ

18 V Li-Ion - 4 Ah - 165 Nm

Compacte et puissante pour tous les travaux de vissage courants

Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Inverseur de sens de rotation. La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer. Livré dans un coffret MAKPAC.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Éneraie 18 V \checkmark Tension LXT Protection de la batterie

Vitesse à vide max 0 - 2900 min⁻¹

Couple de serrage Max (franc) 165 Nm Capacité de serrage Boulon standard M5 - M16 Capacité vis à métaux M4 - M8 Capacité de serrage Boulon de M5 - M12 traction élevée

0 - 3500 min⁻¹ Impacts par minute (IPM)

Niveau de puissance sonore (I wa) 104 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa) 93 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A) Niveau de vibration (3 axes), Boulon de 10,5 m/s² fixation

Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s²

Code EAN 0088381810241

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible





PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

821550-0

Coffret MAKPAC



837670-0 Moulage MAKPAC



PI

PRODUITS DE SÉRIE

197265-4 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 4 Ah -



195584-2

Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-



ACCESSOIRES OPTIONNELS

821550-0

Coffret MAKPAC



837670-0

Moulage MAKPAC

