

RIVETEUSE PNEUMATIQUE 2,4 À 6,4 MM

RÉFÉRENCE : 515.3101 EAN : 4042146336113

- Pour les rivets en acier, en aluminium, en inox ou en cuivre jusqu'à 6,4 mm
- Design ergonomique pour un travail à une main
- Sortie d'air vers l'arrière de la poignée
- Raccord pneumatique orientable
- Isolée contre le froid
- Livrée avec un raccord rapide 1/4"
- Boîtier robuste en aluminium



Bruit max à vide	85 dbA
Bruit max en sollicitation	73,3 dbA
Code EAN	4042146336113
Consommation d'air	1,8 L/rivetage
Course en mm	19,0 mm
Diamètre des rivets	2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5,6 - 6,4mm
Diamètre minimum du tuyau	3/8" - 10 mm
Dimensions	H. 340 x L. 210 mm
Filetage de raccord	1/4"NPT
Force de traction (N)	13839,5 N
Hauteur H	340,0 mm
Largeur B	210,0 mm
Matière	Aluminium
Norme	DIN EN ISO 20643
Pression de service	max. 6,3 bar (90 psi)
Vibrations	< 0,60 m/s ²
Poids	2,00 kg

