

## MEGASTICK DELUXE



### Caractéristiques

- Alimentation 1 Phase 230V-50/60 Hz ou avec des groupes électrogènes. Tolère les fluctuations de tension ± 15%.
- Offre d'excellentes caractéristiques de soudage avec les électrodes Rutiles et Basiques.
- Echelle de réglage du courant disposée en fonction du diamètre des électrodes.
- Soudage TIG avec amorçage en frottant. Donne d'excellents résultats à partir de 5 ampères avec les fines épaisseurs.
- Le plus petit de sa famille avec son poids de 5 kg et sa forme compacte.
- Conçu pour une utilisation en plein air.
- Refroidissement ventilateur, protection contre surchauffe.
- Pinces et câbles d'électrode-masse et câble électrique fournis en standard.

### Fiche Technique

#### Source d'Alimentation

Tension d'Alimentation Monophasé	230	V
Puissance Absorbé	9,68	kVA
Efficacité de la source d'alimentation	85,56	%
Consommation électrique en veille	N/A (EN IEC 60974-1,Annex M)	W
Champ de Réglage de Courrent du Soudage	10 - 200	A
Cycle de service (@25°C)	130	A (%100)
Cycle de service (@25°C)	200	A (%30)
EN 60974 -1 (I/X%)	200/14	
Tension de Circuit Ouvert	75 VDC	V
Diamètre	1.60 - 4.00	mm
Dimensions (L x l x h)	360 x 120 x 200	mm
Poids (Net)	4,9	kg
Classe de Protection	IP23	