

Tés équerres (film bleu)

TÉ ÉQUERRE ALUMINIÉ



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Caractéristiques techniques :

- Utilisation : gaz, fioul, charbon, bois.
- Interdit pour le raccordement d'insert, de foyer fermé et de chaudière à condensation.

Raccordement en apparent :

- D'appareil à gaz de classe de rendement I soit chaudière "standard" ou de catégorie A (au sens de la norme NF D30-002), radiateur, chauffe-bain et tout autre appareil répondant à cette classe.
- D'appareil au fioul, bois et charbon au conduit de fumée.

Normes :

- CE 2270-CPR-035.

DOP N° TG02 :

- EN 1856-2-T450-N2-D-Vm - L05050-G (*) NM.
- EN 1856-2-T300-N2-D-Vm - L05050-O (50) M.
- EN 1856-2-T160-N2-D-Vm - L05050-O (30) M.

*Distance de sécurité suivant le diamètre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Chrono :	098054
Réf fournisseur :	704125
Désignation :	Té équerre aluminé
Diamètre (mm) :	125

RÉFÉRENCES

CHRONO	RÉF FOURNISSEUR	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE (MM)
098062 1	704830	Té équerre aluminé	83
098063 1	704970	Té équerre aluminé	97
098053 1	704111	Té équerre aluminé	111
098054 1	704125	Té équerre aluminé	125
098055 1	704139	Té équerre aluminé	139
098056 1	704153	Té équerre aluminé	153
098057 1	704167	Té équerre aluminé	167
098058 1	704180	Té équerre aluminé	180

INFORMATIONS LOGISTIQUES



3467157041251

Unité de conditionnement :

Hauteur de l'article (centimètre) :

Largeur de l'article (centimètre) :

A l'unité

21.5

32.6