

ENR-A10

Enrouleur d'air 10 mm X 15 m à fixer



DESCRIPTION

Enrouleur d'air 10 mm X 15 m à fixer

Boîtier en matière plastique incassable.

Support de fixation murale, orientable à 180°.

Fourni avec dispositif d'arrêt du tuyau tous les 50 cm.

Ressort convenable pour 20 000 cycles complets.

Température d'utilisation de - 5°C à 50 °C.

Raccord de sortie fileté 1/4" pour connexion sur un coupleur rapide.

Longueur du câble déroulé : 15 m + 1 m de raccordement mural.

Type du tuyau : Polyuréthane.

Diamètre intérieur : 10 mm

Pression maxi : 15 bar.

Raccord sortie : 3/8" M.

NORMES / DIRECTIVES

WWW.SAM.EU

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - CS 10528
42000 Saint-Etienne Cedex 1
RCS Saint-Etienne n°338 002 231

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Document généré le 2022-11-23 13:42:24

SAM

EN 12100-1

EN 12100-2

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	ENROULEUR D'AIR 10 MM 15+1M (15 BARS)
Référence commerciale	ENR-A10
Poids (kg)	7.26
Garantie	O